

微型防爆摄像机12伏3G防爆摄像机

产品名称	微型防爆摄像机12伏3G防爆摄像机
公司名称	深圳市联浩兴科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:联浩兴 型号:LHXHB1/2-Ex 模拟:700
公司地址	深圳市宝安区沙井镇沙井街道茭塘南区4巷1号百福大厦901室
联系电话	0755-89485200 13823134639

产品详情

西宁微型防爆摄像机12伏3G防爆摄像机，欢迎来电深圳市联浩兴科技有限公司：13823134639
QQ:812211994 赵可！深圳市联浩兴科技有限公司，是一家致力于防爆监控系统研发、生产销售、并为客户提供一体化防爆解决方案的高科技安防企业，是深圳市安全防范协会理事单位，公司产品涵盖防爆摄像机、防爆红外摄像机、网络高清防爆摄像机、微型防爆摄像机、防爆云台、防爆高速球，防爆一体化摄像机、耐高温水冷防爆摄像机、防爆解码控制器、矿用防爆摄像机、防爆接线箱、防爆摄像机护罩、防爆摄像机支架、防爆云台支架、防爆挠性连接管等防爆辅助设备，所有产品均为自主研发并取得国家防爆电器监督检验中心的认证；防爆设备产品符合下列标准：GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》；GB3836.2 - 2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》；产品广泛应用于石油、化工、加气站、加油站、矿产、医药、航天、轮船、军工、油罐车等多个行业腐蚀性环境。

西宁微型防爆摄像机，西宁3G防爆摄像机，

【微型防爆摄像机】

产品型号：LHXHB1/2-Ex

产品编号：LHX-W18C/700

防爆等级：ExdIIC

防护等级：IP66

产品材质：铝合金

产品重量：1.5kg

安装方式：固定支架、电动云台、半固定云台方式安装

西宁微型防爆摄像机，西宁3G防爆摄像机

【微型防爆摄像机产品介绍】

微型防爆摄像机爆标志为ExdIICT6，是一款专为特殊环境设计的防腐，防爆产品，先进制造工艺，凭借成熟的技术团队，使得产品的质量和性能在国内外同类型的产品处于领先地位、稳定性强。是工业电视监控系统中必不可少的组件，深受用户者好评。产品符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》；

GB3836.2 - 2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的的设备》；

适用环境：具有 A、 B、 C类可燃性气体，引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区，可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所，也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区，含有可燃性粉尘混合物的场所，产品广泛应用于石油、化工、矿产、加气站、加油站、炼钢厂、医药、航天、轮船、军工、酒精厂、粮仓、油罐车等多个行业用于恶劣的具有易燃易爆腐蚀的粉尘气体环境中。

西宁微型防爆摄像机，西宁3G防爆摄像机

【微型防爆摄像机特点描述】

- 1 微型防爆摄像机体积小、重量轻、安装方便、抗震动、稳定深受车载用户者爱戴
- 2 采用彩色1/3"SONY清晰解析度为700TVL，客户可根据要求选择480TVL/540TVL/650TVL线数
- 3 日夜两用，照度过低自动开启红外照明，红外夜视可视距离15米
- 4 可根据实际要求配制3.6、4、6、8mm可选镜头
- 5 设备在-25 到+70 温度条件下长时间稳定工作
- 6 采用高硬度不锈钢材料制造，产品工艺采取抛光，外形美观；满足各类环境的需求
- 7 视窗采用坚固的钢化平板玻璃，光通率高且在坚固耐用的同时，保证了图像的清晰
- 8 采用纳米隐形雨刷功能，不粘水，不粘油，排斥灰尘
- 9 耗电低，功耗小，DC12V供电
- 10 1个出线孔，可使用防爆挠性管或铠装电缆进行防爆电气连接
- 11 特合适防爆电梯、油井、管道、以及危险品运输车辆。油罐车、气罐车及各种车辆上使用

西宁微型防爆摄像机，西宁3G防爆摄像机

【微型防爆摄像机详细参数】

防爆摄像机认证（合格证号：CNEx13.4269X）

型号 LHXHB1/2-Ex 产品编号 LHX-W18C/700

防爆标志 ExdIIC 防护等级 IP66

机械指标

产品材质 铝合金 视窗厚度/面积 8mm

出线孔数量 1 出线孔螺纹规格 G-1/2

重量 1.5kg 外形尺寸 ϕ 109mm × 67mm × 116mm

安装方式 微型防爆摄像机专用固定支架

电气指标

供电电压 DC12V 工作电流 < 200mA

功耗 10W 大气压力 86~106KPa

相对湿度 95%RH (+25) 环境温度 -25 ~ +70

摄像机参数

品牌 SONY 图像传感器 ϕ 彩色SONY1/3 ' CCD

解析度 线数700TVL (可选择480TVL/650TVL/540TVL线数)

镜头 3.6、4、6、8mm可选

红外距离 15米 红外波长 850nm

最低照度 0.01LUX 信噪比 > 75dB

红外开关 10Lux 白平衡 自动

电气连接 复合电缆 信号制式 PAL

备注 微型防爆摄像机支架，防爆挠性连接管