

8020750.0246.230.50海隆

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 8020750.0246.230.50海隆 |
| 公司名称 | 成都志滔自动化设备有限公司 |
| 价格 | 1400.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:herion 型号:8020750 产地:德国 |
| 公司地址 | 成都市金牛区黄金东一路176号 |
| 联系电话 | 028-87694013 13540708719 |

产品详情

二位三通3/2, 1/4" 管式连接in-line, 自动 8020765.0242/0245 ip65 铝阀体 流量1.2 压力1-10bar
线圈功率2.7/4.2W/VA 2401138.0827/3805 ip65 铜阀体 流量0.34 压力0-10bar
线圈功率6.8/10.6W/VA 2401112.0827/3805 ip65 不锈钢阀体 流量0.34 压力0-10bar
线圈功率6.8/10.6W/VA 8020765.4610/4611 EEx md IICT6 铝阀体 流量1.2 压力1-10bar
线圈功率3.9/5.3 2401138.4660/4661 2401112.4660/4661 9713042.3039 9713645.2050
9713745.2050 2636021.0251 2636021.3722 2636021.4610 9710515.4600 9710805.3039 9710515.2050
8020765.0242 8020765.3722 8020765.4610
9713545.4600 二位五通5/2, 1/4 管式安装in-line, 自动 2636065.0242/0245 9710654.0763/0763
9710475.0763/0763 2636065.4610/4611 9710645.4600/4601 9710745.4600/4601 9710042.3039 9710645.2050
9710745.2050 2636065.0242 2636065.3722 2636065.4610 9710545.4600 9710042.3039
9710545.2050 2637050.0246 2637050.4620 9710565.4600
9710565.2050 NO型; 流量Kv : 0.10-0.30
8502210.0246 ; 9502210.3206 ; 9502310.0246 ; 95
02310.3206 9502430.0827 ; 9502430.3805
用于腐蚀性气体和液体
; 材质: 不锈钢; 介质温度: -10-80 ; Kv值
: 0.11-0.50
9510202.0201 ; 9510202.3205 ; 95
10302.0201 ; 9510302.3205 ; 9511202.0801
9511202.3804 ; 9511302.0801 ; 95
11302.3804 ; 9511402.0801 ; 9511402.3804 9511602.0801 ; 9511602.3804
用于中性气体和液体
; 介质温度: -25-80 ; Kv值: 0.07-0.55
; 口径: G1/4; 常闭
9500100.0201 ; 9503100.3205 ; 95

00200.0201 ; 9503200.3205 ; 9500300.0201
9503300.3205 ; 9500400.0201 ; 95
03400.3205 ; 9501400.0801 ; 9504400.3804
9501500.0801 ; 9504500.3804 ; 9501600.0801 ; 95046
00.3804

用于中性气体和液体

；介质温度：-25-80 ；Kv值：0.07-0.55
；口径：G1/4；常开

9502210.0247 ; 9502210.3207 ; 9502310.0247 ;
9502310.3207 ; 9502430.0813 ; 9502430.3806

用于腐蚀性气体和液

体；介质温度：-10-110 ；Kv值：0.23-0.
83；口径：G1/4-3/8

8208000.8050 ; 8208000.8051 ; 82
08100.8050 ; 8208100.8051 ; 8208060.8050
8208060.8051 ; 8208160.8050 ; 82
08160.8051 ; 8208070.8050 ; 8208070.8051
8208080.8050 ; 8208080.8051 ; 82
08180.8050 ; 8208180.8051 ; 8224000.9748
8224000.9749 ; 8224100.9748 ; 82241
00.9749 ; 8224200.9748 ; 8224200.9749

用于

腐蚀性气

体和液体；材质：

不锈钢；介质温度：-10-80 ；Kv值
：0.46-0.75；口径：G1/4-1/2

2102304.0801 ; 2102304.0807 ; 21
02303.0801 ; 2102303.0807 ; 2102307.0801
2102307.0807 ; 2102309.0801 ; 21
02309.0807 ; 2102529.0801 ; 2102529.0807
2102525.0801 ; 2102525.0807 ; 21
02524.0801 ; 2102524.0807 ; 2102531.0801
2102531.0807 ; 2102311.3616 ; 21
02311.3617 ; 2102522.3616 ; 2102522.3617
2102523.3616 ; 2102523.3617 ; 82
35000.9301 ; 8235100.9301 ; 8235200.9301
8235300.9301 ; 8235400.9301 ; 85
04100.8301 ; 8504100.8304 ; 8504200.8301
8504200.8304 ; 8504300.8401 ; 8504300.8404 ; 8504400.8401 ; 8504400.8404