

衬塑复合管-升恒建材

产品名称	衬塑复合管-升恒建材
公司名称	深圳市升恒建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华岐
公司地址	深圳市宝安区41区107国道南侧宝安交通运输局2号站台
联系电话	0755-27890910 18138298395

产品详情

产品说明及规格

产品定义：以塑料管为内衬材料与粘接剂，通过热胀工艺、冷拔缩径工艺，使碳钢管和内衬管复合为衬塑复合管材。

主导品牌：华岐、友发、广钢、珠江、南粤、华粤、一通

适用范围：市政供水（冷热水输送）；各类民用水系统，耐磨防腐系统，防结垢抗菌防腐系统，化工重防腐系统等。

产品结构：钢带增强钢塑复合管、无缝钢管增强钢塑复合管、孔网钢带钢塑复合管以及钢丝网骨架钢塑复合管。

生产工艺：卷带矫平、切头、接带，对其表面进行清洗、烘干，卷带原料制成金属管，对金属管进行内塑、内胶共挤，然后对金属管定径，接着进行外塑、外胶共挤，将钢塑复合管冷却，牵引、探伤、测径，打印参数，定长切割，成品堆放，最后进行端口处理。

产品特性：保留了传统金属管材的钢度及强度，远远优于塑料管、铝塑管；具有内壁光滑、磨擦阻力小不结垢的特点，外壁更加美观豪华；重量轻、韧性好、耐冲击、耐压强度高；适用温度更宽-30 ~ 100；与管件连接方式可采用绞丝、承插、法兰、沟槽、焊接等，多种方式、省工省力；与管件连接部位热膨胀系数差小，更安全可靠；价格性能比合理，综合造价低、比铜管、不锈钢管更经济。

涂塑钢管的涂层厚度	公称通径 DN	内面涂层涂料 mm	外面涂层涂料
-----------	---------	-----------	--------

	聚乙烯	环氧树脂	聚乙烯			
			普通级	加强级		
25	> 0.4	> 0.3	> 0.5	> 0.6		
32						
40						
50						
65						
80	> 0.5	> 0.35	> 0.6	> 1.0		
100						
125						
150						
200						
250	> 0.6		> 0.8	> 1.2		
300						
350						
400						
500						
550-750	> 0.8	> 0.4	> 1.0	> 1.5		
800-1200	> 1.0	> 0.45	> 1.2	> 1.8		