

# 供应PVC合成树脂瓦设备 ASA琉璃瓦生产线

产品名称	供应PVC合成树脂瓦设备 ASA琉璃瓦生产线
公司名称	苏州沃锐思机械有限公司
价格	550000.00/套
规格参数	品牌:WRS-沃锐思 型号:880\970\1050 质保:整机一年质保
公司地址	苏州市张家港市经济技术开发区产业园
联系电话	0512-56955762 13773254945

## 产品详情

### 一、设备简介:

### 特点：

一、耐候性 琉璃瓦表层一般采用优良的高耐候性工程树脂，如ASA，PMMA等，这些材料都是高耐候性的材料，使之在自然环境中具有超乎寻常的耐候性，它既是长期暴露于紫外线、湿气、热、寒和冲击下，仍然能保持颜色和物理性能的稳定。

### 二、耐腐蚀性能

高耐候性树脂和主体树脂具有非常好的耐腐蚀性能，不会被雨雪侵蚀导致性能下降，可长期抵御酸、碱、盐等多种化学物质的腐蚀，因此非常适用于盐雾腐蚀性强的沿海地区以及空气污染严重地区

### 三、抗荷载性能

琉璃瓦具有很好的抗荷载性能。

### 四、抗冲击耐低温效果好

琉璃瓦具有良好的抗冲击低温能力，1公斤重钢锤1.5米高自由落在瓦面不产生裂纹，经过10个冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

### 五、自清洁

琉璃瓦表面致密光滑，不易吸附灰尘，具有“荷叶效应”。雨水冲刷洁净如新，不会出现积垢后被雨水

冲刷的斑斑驳驳的现象。

## 六、安装方便

一般此种产品都具有以下特点：

瓦单张面积大，铺装效率高

质量轻，容易吊卸

配套产品齐全

工具、工序简单

## 七、绿色环保

琉璃瓦通过中国环境标志产品认证，当产品使用寿命终结可完全回收再利用。

## 八、防火等级达到B1

符合国家屋面材料防火要求，达到难燃级标准，有效延缓火势蔓延。

序号

Machine

Qty.

备注

1

Screw loader螺旋上料机

1set

2

SJZ 80/156 conical twin-screw extruderSJZ80/156锥双挤出机

3

SJ50/30 single screw co-extruderSJ50/30单螺杆挤出机

4

Extrusion mould and flow distributor板片模具

Extrusion mould and flow distributo分配器

5

Embossing roller(option)压花滚

6

Water temperature controller(option)水温控制器

7

Side cutter切边装置

8

Glazed-tile forming machine成型机

9

Cutter切割机

10

Stacker堆放架