

奥克达不锈钢拉伸油油性不锈钢拉伸油

产品名称	奥克达不锈钢拉伸油油性不锈钢拉伸油
公司名称	广州市奥克达润滑油科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:奥克达 型号:RR1873
公司地址	广州市番禺区大龙街汉基工业村汉基大道1号B幢 自编号第B08
联系电话	020-84859972 13416131707

产品详情

广州市奥克达润滑油科技有限公司配制出来的水性金属加工油，不仅具有水溶性、易清洗性，而且具有高润滑性，高极压性、冷却性、防锈性等优越特性。主要应用于金属工件成型过程中的冲压、拉伸、冲孔、冲裁、弯曲以及切削、攻牙、拉丝、拉拔、轧制、深钻孔，攻丝等工艺。

铜铝管拉拔油 拉管油 管材拉伸油，铝材拉伸油：适用于有色金属在拉拔速度快、变形量大的拉拔加工工艺的润滑要求。确保工件表面的光洁度，特别添加有有色金属缓蚀剂，保证产品的不被腐蚀。

广州市奥克达润滑油科技有限公司一直致力于环保水性，易清洗金属特种加工油研发和生产。我公司配制出来的水性金属加工油，不仅具有水溶性、易清洗性，而且具有高润滑性，高极压性、冷却性、防锈性等优越特性。主要应用于金属工件成型过程中的冲压、拉伸、冲孔、冲裁、弯曲以及切削、攻牙、拉丝、拉拔、轧制、深钻孔，攻丝等工艺。

水性拉伸油高温状态下具有良好的热稳定性；渗润性极高，能有效提高工件的光洁度和精度；

水性拉伸油有较好的快速消泡作用，属于抑泡型产品。

卓越防锈性能，对敏感金属不会有腐蚀作用。

环保型产品，添加剂不含硫，磷，符合环保要求，对皮肤无任何影响。

铁材冲压拉伸油是由精度基础油加入较多非活性硫极压抗磨添加剂及高粘附性的脂类极压抗磨添加剂等调配而成，优越的拉伸性能，能满足客户针对拉伸较高产品的润滑需求，故针对客户拉伸高度大于5CM以上的产品，建议选用此款产品。

AKD-203铁材冲压拉伸油适用于碳钢、冷热轧板、铸铁，不锈钢等材料的冲压、冲剪及深拉伸之成型加工油。

性能特点：

- 1) 附着力好，润滑性高，冷却性能优良，能提高产品的光洁度，并有效延长模具的使用寿命。
- 2) 不含氯等成分，不腐蚀金属，有效保护刀具、模具。
- 3) 本品气味小，有利于改善车间员工工作环境。
- 4) 产品化学稳定性好。
- 5) 油膜薄，冲压拉伸后的产品很容易被普通工业清洗剂或溶剂清洗干净。
- 6) 粘度比AKD-103要大一些，其油膜强度更大，粘附性好，用于对拉伸要求更高的场合。