

PTFE膜片分步直动式电磁阀

产品名称	PTFE膜片分步直动式电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	880.00/元
规格参数	品牌:德国莱克LIK 电压:DC-12V,24V 螺纹:G螺纹, NPT螺纹, 法兰连接
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 PTFE膜片分步直动式电磁阀

3207型二位二通电磁阀, 零压差启动 · 弹簧耦合结构 · PTFE膜片, 更坚固耐用 · 适用多种流体介质

产品参数:

特征: 1、分步直动式。

2、零压力启动, 适合低压系统。

介质: 空气, 煤气, 水, 油等。

流体温度: 丁腈橡胶: -10 ~80

三元乙丙胶: -30 ~120

氟橡胶: -30 ~150

连接尺寸: 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2

螺纹: G螺纹, NPT螺纹, 法兰连接

通径: 12,15,20,25,32,40,50

电压: DC-12V,24V

AC-24V,120V,240V/60HZ ; 110V , 220V/50HZ

范围：±10%

材质：阀体-铜或不锈钢

密封件-VITON,NBR,EPDM,PTFE

隔磁管-不锈钢304

动铁芯-不锈钢430F

静铁芯-不锈钢430F

弹簧-不锈钢304

分磁环-紫铜

安装尺寸

连接口	通径DN (mm)	KV值 (m/h)	工作压力 (MPa)		外形尺寸				
			144034	144043	L	K	H1	H2	
								144034/144043	
黄铜阀体，丁腈密封 (NBR)									
G1/4	17	4.4	0-0.6	0-1.0	75	52	82	98	
G3/8	17	4.4	0-0.6	0-1.0	75	52	82	98	
G1/2	17	4.4	0-0.6	0-1.0	75	52	82	98	
G3/4	17	4.4	0-0.6	0-1.0	80	52	82	98	