

进口二位三通直动式电磁阀

产品名称	进口二位三通直动式电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	580.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 动作类型:直动式 产品用途:直动控制, 加热
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口 二位三通直动式电磁阀

2377型二位三通电磁阀, 直动型 · 可按需提供内置过滤网 · 不用拆卸连接管道即可清理过滤网

产品介绍:

直动式电磁阀, 用于介质与阀体兼容的介质。

不需最小工作压力。

所用材质及所做的测试确保具有较高的可靠性和较长的使用寿命。

产品用途: 直动控制, 加热

最高允许压力 (PS) 40bar

环境温度:

F级或高温线圈: -10 +60

H级线圈: -10 +80

密封	温度	介质

V=FKM(氟橡胶)	-10	+140	矿物油 (2 ° E)、汽油、柴油、燃料油 (7 ° E)
B=NBR (丁腈橡胶)	-10	+90	空气、惰性气体、水

技术参数

动作类型	直动式
控制方式	常闭式 (标准), 常开 (可选)
连接口	G (标准), NPT、Rc (可选)
适用介质	中性介质、气态或液态流体
流体黏度	21mm ² /S
阀体材质	黄铜、不锈钢
密封	氟橡胶 (FKM)
介质温度	-10~+110
环境温度	-10~+50 (防爆型-20 ~40)
线圈电压	AC24V/110V/220V/230V/24V 50/60Hz
电器连接	接线盒 (标准供货)
电压变化	± 10%
防护等级	IP65
安装方式	最好使线圈朝上

可选配置

防爆型

降温节能线圈、接线盒

定时开关，手动开关（部分可选）

外形尺寸

ATTACCHI PIPES IN OUT	mm	CODICE CODE	KV M/h	M.O.P.D. bar DC	DIMENSIONI/DIMENSIONS				PESO/WEIGHT Kg
					mm				
					A	B	C	D	
G 3/8	10	8813	1.86	6	61	73.5	48	61	0.430
G 1/2	12	8814	2.10	6	61	73.5	48	61	0.500
3/8 NPT	10	8823	2.10	6	61	73.5	48	61	0.430
1/2 NPT	12	8824	2.10	6	69	73.5	48	61	0.510

控制方式

电磁阀的控制方式（常闭式，常开式，自保持式）根据工作时间长短或特殊工况需要选择：

- 1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续开启的时间大大超过关闭的时间，宜选用常开型。
- 2、开和关频繁切换或开启的时间短或开、关的时间差不多时，则选用常闭型。
- 3、用于安全保护的工况，如炉窑火焰监测，燃气泄露报警，消防安全系统，应选择紧急切断电磁阀或一种新型技术，长时间通电，失电关闭，手动复位的电磁阀。
- 4、自保持式电磁阀（也称双稳态）是一种新型技术，它主要用于需要节约能源或超高温低电压驱动的场所。

材质选择

根据介质种类选择电磁阀的阀体材质，密封材料：

- 1、食用或超净流体：阀体材质宜选用卫生级材质，并选配硅橡胶密封材料。

- 2、腐蚀性流体：阀体材质宜选用不锈钢（304、316）或工程塑料（ABS、PP、UPVC、CPVC、PTFE），并选用氟橡胶或PTFE密封材料。
- 3、高温或者低温流体：选择采用耐高温或耐低温的电工材料和密封材料的不锈钢电磁阀，而且要选择金属活塞式原理结构。
- 4、流体状态：大致有气态、液态或混合状态，根据介质、流体的不同选用专业的原理结构，特别是口径大于DN15订货时一定要区分开来，因它与先导孔参数有关。