

博迅高压蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 博迅高压蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII |
| 公司名称 | 济南宁乐医疗器械有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:博迅 型号:YXQ-LS-50SII 容积:50L |
| 公司地址 | 济南市天桥区蓝翔中路南(6号)天桥区科技孵化器大楼516室 |
| 联系电话 | 13026589621 |

产品详情

博迅高压蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII 设备参数

自动手提式灭菌器YXQ-LS-18SI型 电源电压：~220V 50HZ；功率：2KW；
额定工作压力：0.14MPa；工作温度：126；压力控制范围：0.05~0.17MPa；安全类别：I类；
环境温度：5 - 40；相对湿度 93%RH

型号：BXM-30R（原型号YXQ-LS-30SII）容积：30L 额定工作温度：126 额定工作压力：0.145MPa
功率：2KW 电源：220V ± 10%/50Hz ± 2% 外形尺寸(mm)：404*404*810 内腔尺寸(mm)：300*400
提篮尺寸(mm)：280*360*1个 型号：YXQ-LS-50SII 容积：60L 额定工作温度：135
额定工作压力：0.22MPa 功率：3.2KW 电源：220V ± 10%/50Hz ± 2% 外形尺寸(mm)：500*500*1080
内腔尺寸(mm)：400*520 提篮尺寸(mm)：330*250*2个 型号：YXQ-LS-75SII 容积：75L
额定工作温度：135 额定工作压力：0.22MPa 功率：3.5KW 电源：220V ± 10%/50Hz ± 2%
外形尺寸(mm)：500*500*1100 内腔尺寸(mm)：400*600 提篮尺寸(mm)：360*280*2个 型号：YXQ-
LS-100SII 容积：100L 功率：3.5KW 电源：220V ± 10% 50Hz ± 2% 最高工作/设计温度：135 /138
最高工作/设计压力：0.22MPa/0.25MPa 定时范围（分钟）：0-120 内腔尺寸(mm)：400 × 760
提篮尺寸(mm)：360 × 240 × 3个

外形尺寸(mm)：500×500×1260 型号：YXQ-SG46-280S 容积：18L 额定工作温度：126
 额定工作压力：0.145MPa 功率：2KW 电源：220V±10%/50Hz±2% 外形尺寸(mm)：D=390,H=530
 型号：YXQ-SG46-280SA 容积：18L 额定工作温度：126 额定工作压力：0.145MPa 功率：2KW
 电源：220V±10%/50Hz±2% 外形尺寸(mm)：D=390,H=470

博迅高压蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII 设备型号

| 产品型号 | 产品名称 | 容积 |
|----------------|-----------------------------|-----------|
| YXQ-SG46-280SA | 手提式蒸汽灭菌器，（蝶型螺母开门） | 18升/煤电两用型 |
| YXQ-SG46-280S | | 18升/电热型 |
| YXQ-SG46-280SA | 手提式蒸汽灭菌器，（移位式快开门） | 18升/煤电两用型 |
| YXQ-SG46-280S | | 18升/电热型 |
| YXQ-LS-18SI | 手提式蒸汽灭菌器，（全自动型） | 18升/全自动型 |
| BXM-30R | 立式压力蒸汽灭菌器，(全自动，数显)，外循环，下排气式 | 30升/一个提篮 |

| | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|
| YXQ-LS-50SII | | 60升/二个提篮 |
| YXQ-LS-75SII | | 75升/二个提篮 |
| YXQ-LS-100SII | | 100升/三个提篮 |
| YXQ-LS-50A | 立式压力蒸汽灭菌器，(全自动，数显)，内循环排汽式 | 50升/三个提篮 |
| YXQ-LS-70A | | 75升/二个提篮 |
| YXQ-LS-100A | | 100升/三个提篮 |
| YXQ-LS-50G | 立式压力蒸汽灭菌器，(全自动，数显)内循环，排汽式带干燥功能 | 50升/二个提篮 |
| YXQ-LS-75G | | 75升/二个提篮 |
| YXQ-LS-100G | | 100升/三个提篮 |

博迅高压蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII 联系方式

联系人：张女士

联系电话：15853179052

企业QQ：2355938965

地址：济南市高新区工业南路51号

另有代理滨江，新华，申安和自产博科高压蒸汽灭菌器，18L-500L不等，欢迎咨询

博迅高压蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII 售后服务

- 1、本产品全国联保，质保期：1年质保；
- 2、质保期内如有产品质量问题，免费维修；质保期外长期提供技术支持，不收维修费，只酌情收取基本配件费及相关费用；
- 3、所有产品售后问题，请直接联系我司，我司售后服务团队会在30分钟内响应处理。

博迅高压蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII 设备简介

博迅高压蒸汽灭菌器是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备，适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位，对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌，是理想的设备。

博迅高压蒸汽灭菌器YXQ-LS-50SII 设备特点

- 1.自动、带干燥型 2.手轮式快开门安全连锁装置结构（符合压力容器安全技术监察规程第49条要求）
- 3.材质：锅体外壳，内腔均采用优质不锈钢SUS304材质制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀
- 4.微电脑智能化自动控制 5.压力安全连锁装置，超温自动保护装置 6.自涨式密封圈，自动排放冷空气
- 7.超压自泄，低水位报警，断水自控 9.内循环排汽式，带3升集气瓶
- 10.自动进水、加热灭菌、放汽排水、干燥。 11.工作结束后蜂鸣器提醒、自动停机