

山东二布一膜600g价格

产品名称	山东二布一膜600g价格
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	5.50/平方米
规格参数	断裂强度:9.50 伸长率:58% 宽幅:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

二布一膜是以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布(短纤土工布、长丝土工布、编织布)复合而成的土工防渗材料。二布一膜的优点是土工布成为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏，减少紫外线照射，增加抗老化的作用。

二布一膜的主要功能：

- 1、集防参与排水作用于一体，同时具备隔离和加筋等功能。
- 2、复合强度高、剥离强度大、抗穿刺强度高。
- 3、排水能力强、摩擦系数大、线胀系数小。
- 4、耐老化性能好、适应环境温度范围宽、质量稳定。

二布一膜施工工艺：

采用埋入法铺设。土工布作为土工膜的保护层，使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射，增加抗老化性能。施工中，首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面，然后再铺设，铺设时不要绷得太紧，两端埋入土体部分呈波纹状，在所铺的二布一膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过度层。砌上20-30cm块石（或砼预制块）作防冲保护层。施工时，应尽力避免石块直接砸在上，是边铺膜边进行保护层的施工。二布一膜与周边结构物连接应采用膨胀螺栓和钢板压条锚固，连接部位要涂刷乳化沥青（厚2mm）粘接，以防该处发生渗漏。施工接缝处理是一个关键工序，直接影响防渗效果。一般接缝方式有:搭接：搭接宽度宜大于15cm；热焊：宜于稍厚的土工膜基材，焊缝搭接宽度不小于5CM.

二布一膜的适用范围：

环保环卫工程：如生活垃圾填埋场，污水处理厂，有毒有害物处理场，危险品仓库，厂房等。

水利土木工程：河\湖\水库\堤坝防渗，堵漏，加固，水渠的防渗，垂直心墙，护坡等。

市政工程：地铁，建筑物的地下工程和屋顶蓄水池，屋顶花园防渗，污水管道内衬等。

园林绿化：人工湖，池塘，高尔夫球场的水塘底衬，护坡等。

石化：化工厂，炼油厂储油池防渗防污，化学反应池，沉淀池的内衬，二次衬层。

矿业：洗选池、堆浸池、堆灰场、尾矿坝防渗防污等。

交通设施工程：公路的基础加固，涵洞的防渗。

农业：水库，饮用水池，蓄水塘，灌溉系统的防渗。

水产养殖业：鱼塘，虾池的内衬等。