

# 不锈钢电缆接头，不锈钢夹紧密封接头

产品名称	不锈钢电缆接头，不锈钢夹紧密封接头
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	6.00/只
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-M-PB
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

## 产品详情

LNE-M – EX-304 不锈钢金属电缆防水接头

产品材质：A.C.F部位采用优质304不锈钢材质（Brass）B.E部位采用丁腈橡胶制成，D部位采用白色尼龙制成

螺纹规格：公制（M）德制（PG）、英制（G）【美制（NPT）可定制】

工作温度：静态：-40 ~ +110 ，短时可达 +120 ；动态：-20 ~ +80 ，短时可达 +100

产品认证：RoHS认证、CE认证

产品颜色：A.C.F部位为黄色，B.E部分为黑色，D部分为白色

防护等级：在规定的卡口范围内，并使用O形密封圈旋紧迫紧头，防水达IP68

产品特性:特殊夹紧爪与密封件相扣之设计，配合迫紧头装配省时便利，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、防盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂

使用方法：LNE-M-EX-304型金属电缆防水接头是电缆的配套产品，接头可将电缆锁紧，另一端可接入设备箱体上，也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上

Order No.          订货号

Dimension          of thread          螺纹尺寸

Range of Bayonet 卡口范围t(mm)

AG Outer Diameter AG外径(mm)

GL (mm)

Packaging Unit Units/Pack 包装单位  
(个/包)

LNE-M-EX-304-M12

M12 × 1.5

3-6

12

6

50

LNE-M-EX-304-M14

M14 × 1.5

14

LNE-M-EX-304-M16

M16 × 1.5

4-8

16

7

LNE-M-EX-304-M18

M18 × 1.5

6-10

18

8

LNE-M-EX-304-M20

M20 × 1.5

8-12

20

LNE-M-EX-304-M22

M22 × 1.5

10-14

22

9

LNE-M-EX-304-M24

M24 × 1.5

24

10

25

LNE-M-EX-304-M25

M25 × 1.5

25

LNE-M-EX-304-M27

M27 × 2.0

13-18

27

11

LNE-M-EX-304-M30

M30 × 2.0

30

LNE-M-EX-304-M32

M32 × 1.5

15-22

32

LNE-M-EX-304-M33

M33 × 2.0

33

20

LNE-M-EX-304-M36

M36 × 2.0

18-25

36

LNE-M-EX-304-M40

M40 × 1.5

40

LNE-M-EX-304-M42

M42 × 2.0

22-28

42

12

LNE-M-EX-304-M48

M48 × 2.0

25-32

48

13

10

LNE-M-EX-304-M50

M50 × 1.5

50

LNE-M-EX-304-M54

M54 × 2.0

32-38

54

14

LNE-M-EX-304-M56

M56 × 2.0

56

LNE-M-EX-304-M60

M60 × 2.0

37-44

60

LNE-M-EX-304-M63

M63 × 1.5

63

LNE-M-EX-304-M64

M64 × 2.0

64

LNE-M-EX-304-M72

M72 × 2.0

42-52

72

15

5

LNE-M-EX-304-M80

M80 × 2.0

50-60

80

18

LNE-M-EX-304-M85

M85 × 3.0

59-72

85

20

LNE-M-EX-304-M100

M100 × 2.0

71-82

100

22

5

LNE-M-EX-304-PG7

PG7

3-6.5

12.5

8

100

LNE-M-EX-304-PG9

PG9

15.2

100

LNE-M-EX-304-PG11

PG11

5-10

18.6

LNE-M-EX-304-PG13.5

PG13.5

5-12

20.4

LNE-M-EX-304-PG16

PG16

22.5

LNE-M-EX-304-PG21

PG21

28.3

LNE-M-EX-304-PG29

PG29

37

LNE-M-EX-304-PG36

PG36

47

LNE-M-EX-304-PG42

PG42

LNE-M-EX-304-PG48

PG48

37-44

59.3

14

10

LNE-M-EX-304-G1/4

G1/4

13.2

LNE-M-EX-304-G3/8

G3/8

16.6

LNE-M-EX-304-G1/2

G1/2

LNE-M-EX-304-G3/4

G3/4

LNE-M-EX-304-G1

G1

LNE-M-EX-304-G1-1/4

G1-1/4

41.5

LNE-M-EX-304-G1-1/2

G1-1/2

LNE-M-EX-304-G2

G2

37-44

60

14

5



感谢您关注浙江雷诺尔电气有限公司LEINUOER的产品,若您希望获得进一步的了解,如浙江嘉兴不锈钢金属电缆接头,黄铜镀镍电缆防水接头,浙江杭州不锈钢金属电缆迫紧头,不锈钢金属电缆格兰头,宁波不锈钢电缆固定头,不锈钢电缆锁头,不锈钢缆箍,不锈钢304电缆夹紧接头,陕西西安金属电缆锁头,广东广州PA尼龙软管,吉林长春软管接头,广西柳州塑料软管接头价格、福建福州掰开式波纹管接头,云南昆明尼龙浪管盒接头,海南海口软管盒接头规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!