

电缆剥皮器FBS外半导电层剥皮器17220

产品名称	电缆剥皮器FBS外半导电层剥皮器17220
公司名称	北京美氏米阳工业技术有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:英特卡博 型号:17220 产地:意大利
公司地址	591547823@qq.com
联系电话	01057439606 18301594566

产品详情

意大利英特卡博intercable剥皮工具

疯狂折扣!震撼低价!还不限时!

了解更多产品疯狂折扣信息

请拨打美氏米阳热线4000405505

FBS外半导电层剥皮器17220

应用范围 \varnothing 10 - 52 mm

剥除厚度0 - 1.5 mm

建议适用交聚乙烯/ 硫化半导体层构造

外半导体层剥离工具

技术特点：

- 固定在电缆上如夹具一般稳固，
- 进刀前进后退灵活，可两个方向剥除

- 剥离操作，可以从外部开始(如图所示：25mm 的半导体层不会被剥离)或从内侧向外侧开始(约6mm 的半导体层，将保留)。

- 剥线操作可从电缆任何位置开始，

- 旋转直径200 mm

- 可更换刀片

可以在有限的空间减少旋转;

完美的环形切割;

一步一步深度的调整(可锁定)

描述型号尺寸重量

FBS 套装17220 235 × 200 × 55 mm 800 g

替换刀片17" 1714 2 - -

备件箱(2 × 盘，

1 × 卷，合适的螺丝)

1714 5 - -

注意：不适合带电作业

标准配置：

- FBS 电缆剥皮：1722 1

- 2,5 mm 内六角扳手：1710 0

- 矽胶润滑剂：AG1013

- 工具箱：AB17220

在35KV 电力电缆耐压试验时，外屏的剥离效果对试验通过与否及试验结果有较大影响，外屏的剥除不均匀，圆整度差造成试验中场强分布不均，场强在较薄处的瞬时集中易造成线芯端头局部，点洞穿或是较大击穿而炸开护套，导致成盘电缆耐压试验不能通过，最终也可能会造成盘长不符合要求引致客户拒收而造成经济损失。

INTERCABLE(英特卡博) 型号17220 绝缘外屏剥离刀助您一臂之力!

三芯电缆剥除外屏更省力，快速!剥削效果圆整，平滑。

应用范围 \varnothing 10 - 52 mm

产品型号：17220

品牌产地：意大利intercable

主要参数： \varnothing 10-52 mm

产品简介：建议适用交聚乙烯/ 硫化半导体层构造，外半导体层剥离工具。

技术特点

固定在电缆上如夹具一般稳固，

进刀前进后退灵活，可两个方向剥除

剥离操作，可以从外部开始(如图所示：25mm 的半导体

层不会被剥离)或从内侧向外侧开始(约6mm 的半导体层，

将保留)。

剥线操作可从电缆任何位置开始，

旋转直径200 mm

可更换刀片

- 可以在有限的空间减少旋转;

- 完美的环形切割;

- 一步一步深度的调整(可锁定)

标准配置

FBS 电缆剥皮：1722 1

2,5 mm 内六角扳手：1710 0

矽胶润滑剂：AG1013

工具箱：AB17220

可选套装

剥除工具套装1799001

剥除工具套装1799002

剥除工具套装1799004

了解更多产品信息，请致电美氏米杨热线 400-040-5505

美氏米阳—意大利Intercable中国技术服务与销售中心

北京美氏米阳工业技术有限公司

地址(Address)：北京市亦庄经济开发区锦绣街6号航天科技园A座9层

电话(Tel)：010-51667404/51667204

传真(Fax)：010-68199421

美氏米阳(上海)工业技术有限公司

地址：上海闵行区浦江镇联航路1588号技术中心楼主楼408-412室

电话：021-51021362

传真：021-51021353

邮箱：sales@bjmay.com(销售) hr@bjmay.com(招聘)

网址：www.bjmay.com

<https://meishimiyang.1688.com/>

美氏米阳集团微信号：BJMAY-SUNSHINE米阳官网 www.bjmay.com

www.intercable-china.comMS-服务行业 回报社会