

兴联5A级认证,从化托盘式电缆桥架,托盘式电缆桥

产品名称	兴联5A级认证,从化托盘式电缆桥架,托盘式电缆桥
公司名称	广州市番禺区兴联金属制品厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:兴联 型号:XS1341
公司地址	广州市番禺区
联系电话	02034731544 13054499493

产品详情

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

无孔托盘：无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称，由底板与侧边构成的或由整块铝合金板弯制成实底的槽形部件。LQJ系列铝合金电缆桥架是一种抗腐蚀桥架。它具有结构简单、式样新颖、耐腐蚀，安装维护方便，不需保养等特点，能够适用于广泛的环境条件。

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

施工中既要正确选择跨接地线截面，做好跨接连接，使得各节金属线槽(电缆桥架)之间形成一个有效、可靠、完好的电气连通，又要做到与接地干线的可靠连接，保证金属线槽(电缆桥架) 通长具有可靠的电气连接和接地。

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

2. 桥架内电缆敷设应符合以下要求

(1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。

(2)水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。

(3)敷设于垂直桥架内的电缆，要每隔1m处设固定点。

(4)电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。