# 兴联5A级认证增城托盘式电缆桥架托盘式电缆桥架规

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 兴联5A级认证增城托盘式电缆桥架托盘式电缆桥架规 |
| 公司名称 | 广州市番禺区兴联金属制品厂 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:兴联<br>型号:OR1462 |
| 公司地址 | 广州市番禺区 |
| 联系电话 | 02034731544 13054499493 |

# 产品详情

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

施工中既要正确选择跨接接地线截面， 做好跨接连接， 使得各节金属线槽(电缆桥架)之间形成一个有效、可靠、完好的电气连通， 又要做到与接地干线的可靠连接，保证金属线槽(电缆桥架) 通长具有可靠的电气连接和接地。

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

金属线槽(电缆桥架) 跨接接地线截面由于设计不明确， 施工中往往只按规范规定的下限允许截面4 mm2 (铜质) 选择， 使其截面可能不满足要求，存在接地安全隐患。

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所，宜选用铝合金电缆桥架。1．4桥架在有防火要求的区段内，可在电缆梯架，托盘内添加具有耐火或难燃性能的板，网等材料构成封闭或半封闭式结构，并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所．不宜采用铝合金电缆桥架。