

# 兴联5A级认证萝岗托盘式电缆桥架托盘式电缆桥架图

产品名称	兴联5A级认证萝岗托盘式电缆桥架托盘式电缆桥架图
公司名称	广州市番禺区兴联金属制品厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:兴联 型号:LD1699
公司地址	广州市番禺区
联系电话	02034731544 13054499493

## 产品详情

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

e. 跨接接地可采用每节金属线槽(电缆桥架)之间的跨接接地线进行跨接连接，也可采用沿金属线槽(电缆桥架)全长敷设一根铜排或铜芯导线或镀锌型钢(扁钢或圆钢)作为接地干线，每节(包括直通、弯通等)金属线槽(电缆桥架)应至少有1处与其进行可靠连接。连接处的连接螺栓应配置弹簧垫圈，保证连接紧固可靠。

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

规格选择1、桥架的宽度和高度就按下表选择，并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值，动力电缆可取40-50%，控制电缆可取50-70%，另外需预留10-25%的式程发展余量。2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。3、支、吊架规格的选择，应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。4、桥架横截面积的选择见表

广州市番禺区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发，生产的厂家。（主要经营产品有槽式桥架、铝合金桥架、镀锌线管、开关箱）。欢迎广大客户前来咨询洽谈业务！

2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。