

天津北辰区彩钢活动房销售中心 岩棉保温阻燃材质 包工包料

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 天津北辰区彩钢活动房销售中心 岩棉保温阻燃材质 包工包料 |
| 公司名称 | 天津市会祥顺达彩钢制品有限公司 |
| 价格 | 170.00/平方米 |
| 规格参数 | 品牌:会祥 型号:950-970 产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市津南区北闸口镇大芦庄村四区一排三十二号 |
| 联系电话 | 022-58657592 13820500451 |

产品详情

岩棉复合保温板特点：

- 1、高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。
- 2、岩棉不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以有效隔断火焰蔓延，防火性能卓越。
- 3、保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。
- 4、对碳钢、铝(合金)、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。
- 5、具高效的吸音降噪和弹性消振的物理特性。
- 6、不吸湿，耐老化，性能长期稳定。

外墙岩棉复合板具体施工流程：

(一)、基层清理检查

将岩棉复合板的表面的泥土、杂物等清理干净,对混凝土的基层进行预制或现浇。

(二)、岩棉复合保温层铺设

- 1、铺设前应先将其接触面进行清洗,应找平拉线进行干铺岩棉复合板,板块之间铺平、紧密,若是分层铺设的板块,应将其上下两层错开,找同类材料的碎屑将板块之间的缝隙填密紧实,同时表面应与相邻两板的高度一致。

- 2、在做砂浆找平层分格缝排气道处留设,当板状保温层如需留设排汽槽时,不得有遗漏现象出现。
- 3、岩棉复合板保温层已铺完当在上面进行行走或用胶轮车运输材料时,应垫上脚手板进行保护。
- 4、当复合板出现缺棱掉角的现象时,可用同类材料的碎块进行嵌补。
- 7、质轻,可切可锯,容易加工。