GW管道式高效无堵塞排污泵

产品名称	GW管道式高效无堵塞排污泵
公司名称	安徽格兰富泵业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:GLF 型号:GW50-160 材质:铸铁
公司地址	安徽省天长市格兰富路6号
联系电话	0550-7710988 18205509969

产品详情

产品概述

GW管道式高效无堵塞排污泵为立式单吸单级离心排泵,进出口中心线在同一水平线上,进出口法兰相同,故安装拆卸十分方便,占地面积小,可像阀门一样安装在管路的任何位置上。泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。在使用扬程范围内使用,保证电机无过载。

结构说明

GW型系列无堵塞单级管道排污泵系进出口在同一水平线上,且规格相同,立式结构,占地面积小,电机与泵同轴,设有安装底盘,便于安装稳固,叶轮采用单(双)流道,具有良好的通过性能。

型号 扬程 规格 氵	扬程	规格	流量	性质			功率 (r
		口径 (mm)	流量 (m3/h)	扬程 (m)			

25-8-22	25	8	22	1.1
32-10-15	32	10	15	1.5
40-15-30	40	15	30	2.2
50-20-7	50	20	7	0.75
EO 20 1E	50	20	15	1.5
50-20-15	50	20	15	1.5
50-15-25	50	15	25	2.2
50-18-30	50	18	30	3
65-25-15	65	25	15	2.2
65-25-30	65	25	30	4
80-40-7	80	40	7	2.2
80-40-15	80	40	15	4
80-65-25	80	65	25	7.5
100-85-10	100	95	10	Λ
100-85-10	100	85	10	4

100-100-15	100	100	15	7.5
100-100-13	100	100	10	7.5
100-85-20	100	85	20	7.5
100-100-25	100	100	25	11
			-	
100-100-35	100	100	35	15
125-115-15	125	115	15	15
150-180-15	150	180	15	15
100 100 10	.00	100		
150-180-20	150	180	20	18.5
150-180-30	150	180	30	22
150-180-35	150	180	35	30
130-100-33	130	100	33	30
200-300-10	200	300	10	11
200-300-15	200	300	15	22
200 200 00	200	200	00	00
200-300-20	200	300	20	30
200-300-25	200	300	25	37

I	I	1	
250	600	10	30
250	600	12	37
250	600	15	45
250	600	20	55
250	600	25	75
200	330	20	10
300	800	12	45
300	480	15	45
300	.50	.0	10
300	600	20	55
300	800	20	20
	250 250 250 300 300	250 600 250 600 250 600 300 800 300 480	250 600 12 250 600 15 250 600 20 250 600 25 300 800 12 300 480 15 300 600 20