

# YW液下式高效无堵塞排污泵

产品名称	YW液下式高效无堵塞排污泵
公司名称	安徽格兰富泵业有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:GLF 型号:YW 材质:铸铁
公司地址	安徽省天长市格兰富路6号
联系电话	0550-7710988 18205509969

## 产品详情

### 产品特点

- 1.采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2.设计合理，配套电机，效率高，节能效果显著。
- 3.机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
- 4.泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简单等特点。
- 5.可根据用户需要配备液位自动控制柜，根据所需液位变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。
- 6.泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5~7米。
- 7.接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联接，泵轴发展尺寸精密，保证了泵平稳运行，留有足够的安全系数。
- 8.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
- 9.泵有单管安装和双管安装两种，支承件有圆盘和方盘安装。

型号	排出口径 mm	流量 m <sup>3</sup> /h	扬程 m	转速 r/min
40YW12-15	40	12	15	2900
50YW20-7	50	20	7	1450
50YW10-10	"	10	10	"
50YW15-15	"	15	15	2900
50YW15-20	"	15	20	"
50YW17-25	"	17	25	"
50YW25-32	"	25	32	"
65YW25-15	65	25	15	"
65YW37-13	"	37	13	"
65YW25-28	"	25	28	"
80YW40-7	80	40	7	"
80YW29-9	"	29	9	"

80YW43-13	"	43	13	"
80YW40-15	"	40	15	"
80YW50-25	"	50	25	"
100YW80-9	100	80	9	1450
100YW110-10	"	110	10	"
100YW65-15	"	65	15	"
100YW100-15	"	100	15	"
100YW80-20	"	80	20	"
100YW100-22	"	100	22	"
150YW145-9	150	145	9	"
150YW200-10	"	200	10	"
150YW160-15	"	160	15	"
150YW180-22	"	180	22	"

150YW150-26	"	150	26	"
150YW130-30	"	130	30	"
150YW200-30	"	200	30	"
150YW150-35	"	150	35	"
200YW250-11	200	250	11	"
200YW250-15	"	250	15	"
200YW400-10	"	400	10	"
200YW310-13	"	310	13	"
200YW400-13	"	400	13	"
200YW250-22	"	250	22	"
200YW350-25	"	350	25	"
200YW250-35	"	"	35	"
250YW600-9	250	600	9	"

250YW600-12	"	600	12	"
250YW600-15	"	600	15	"