

湖南立体绿化，湖南草字头生态立体绿化施工

产品名称	湖南立体绿化，湖南草字头生态立体绿化施工
公司名称	湖南草字头生态环境建设有限公司
价格	1000.00/平方
规格参数	品牌:草字头立体绿化 型号:草字头长沙立体绿化 作用:绿化环境
公司地址	长沙市雨花区万家丽中路二段295号潇湘名城1栋3002房
联系电话	0731-88281235 13786150025

产品详情

立体绿化是指充分利用不同的立地条件，选择攀援植物及其它植物栽植并依附或者铺贴于各种构筑物及其它空间结构上的绿化方式。立体绿化是一个整体的概念，它的形式可以是墙面绿化、阳台绿化、花架、棚架绿化、栅栏绿化、坡面绿化、屋顶绿化等等。立体绿化植物材料的选择，必须考虑不同习性的植物对环境条件的不同需要，应根据不同种类植物本身特有的习性，选择与创造满足其生长的条件；并根据植物的观赏效果和功能要求进行设计。下面为大家介绍几种常见的立体绿化形式以及与其相适宜的植物配置。

墙面绿化

墙体绿化是立体绿化中占地面积最小，而绿化面积最大的一种形式，泛指用攀援或者铺贴式方法以植物装饰建筑物的内外墙和各种围墙的一种立体绿化形式。墙面绿化的植物配置应注意三点：

- 墙面绿化的植物配置受墙面材料、朝向和墙面色彩等因素制约。粗糙墙面，如水泥混合沙浆和水刷石墙面，则攀附效果最好；墙面光滑的，如石灰粉墙和油漆涂料，攀附比较困难；墙面朝向不同，选择生长习性不同的攀缘植物。
- 墙面绿化的植物配置形式有两种，一种是规则式；一种是自然式。
- 墙面绿化种植形式大体分两种，一是地栽：一般沿墙面种植，带宽50 - 100cm，土层厚50cm，植物根系距墙体15cm左右，苗稍向外倾斜；二是种植槽或容器栽植：一般种植槽或容器高度为50 - 60cm，宽50cm，长度视地点而定。

爬山虎、紫藤、常春藤、凌霄、络石,以及爬行卫茅等植物价廉物美,有一定观赏性,可作首选。在选择时应区别对待,凌霄喜阳,耐寒力较差,可种在向阳的南墙下;络石喜阴,且耐寒力较强,适于栽植在房屋的北墙下;爬山虎生长快,分枝较多,种于西墙下最合适。也可选用其他花草、植物垂吊于墙面,如紫藤、葡萄、爬藤蔷薇、木香、金银花、木通、西府海棠、鸢萝、牵牛花等,或果蔬类如南瓜、丝瓜、佛手瓜等。

阳台绿化

阳台是建筑立面上的重要装饰部位，既是供人休息、纳凉的生活场所，也是室内与室外空间的链接通道。阳台绿化是利用各种植物材料，包括攀缘植物，把阳台装饰起来，在绿化美化建筑物的同时，美化城市。阳台绿化是建筑和街景绿化的组成部分，也是居住空间的扩大部分。既有绿化建筑，美化城市的效果，又有居住者的个体爱好以及阳台结构特色的体现，因此，阳台的植物选择要注意三个特点：

- a)、要选择抗旱性强、管理粗放、水平根系发达的浅根性植物。以及一些中小型草木本攀缘植物或花木。
- b)、要根据建筑墙面和周围环境相协调的原则来布置阳台。除攀缘植物外，可选择居住者爱好的各种花木。
- c)、适于阳台栽植的植物材料有：地锦、爬蔓月季、十姐妹、金银花等木本植物；牵牛花、丝瓜等草本植物；鸛萝、牵牛花等耐瘠薄的植物。这样,不仅管理粗放,而且花期长,绿化美化效果较好。

棚架绿化

棚架绿化的植物布置与棚架的功能和结构有关：

- a)、棚架从功能上可分为经济型和观赏型。经济型选择要用的植物类，如葫芦、鸛萝等；或生产类，如葡萄、丝瓜等；而观赏型的棚架则选用开花观叶、观果的植物。
- b)、棚架的结构不同，选用的植物也应不同。砖石或混凝土结构的棚架，可选择种植大型藤本植物，如紫藤、凌霄等；竹、绳结构的棚架，可种植草本的攀缘植物，如牵牛花、脾酒花等；混合结构的棚架，可使用草、木本攀缘植物结合种植。

篱笆绿化

篱笆和栅栏是植物借助各种构件攀援生长，用以维护和划分空间区域的绿化形式。主要作用是分隔道路与庭院、创造幽静的环境、或保护建筑物和花木不受破坏。栽植的间距以1 - 2m为宜。若是临于做围墙栏杆，栽植距离可适当加大。一般装饰性栏杆，高度在50cm以下，则不需种攀缘植物。而保护性栏杆一般在80 - 90cm以上，可选用常绿或观花的攀缘植物，如藤本月季、金银花、蔷薇类等，也可以选用一年生藤本植物，如牵牛花、鸛萝等。

坡面绿化

指以环境保护和工程建设为目的，利用各种植物材料来保护具有一定落差的坡面的绿化形式。坡面绿化应注意两点：

- a)、河、湖护坡有一面临水、空间开阔的特点，应选择耐湿、抗风的，有气生根且叶片较大的攀援类植物，不仅能覆盖边坡，还可减少雨水的冲刷，防止水土流失。例如适应性强、性喜阴湿的爬山虎，较耐寒、抗性强的常春藤等。
- b)、道路、桥梁两侧坡地绿化应选择吸尘、防噪、抗污染的植物。而且要求不得影响行人及车辆安全，并且要姿态优美的植物。如叶革质、油绿光亮、栽培变种较多的扶芳藤，枝叶茂盛、一年四季又都可以看到成团灿烂花朵的三角梅等。

屋顶绿化

屋顶绿化（屋顶花园）是指在建筑物、构筑物的顶部、天台、露台之上进行的绿化和造园的一种绿化形

式。屋顶绿化有多种形式,主角是绿化植物,多用花灌木建造屋顶花园,实现四季花卉搭配。如春天的榆叶梅、春鹃、迎春花、桅子花、桃花、樱花;夏天的种紫藤、夏鹃、石榴、含笑;秋天的海棠、菊花、桂花;冬天的茶花、蜡梅、茶梅等。当然,也可在屋顶建植草坪,如佛甲草、高羊茅、天鹅绒草、麦冬、吉祥草、美女樱、太阳花、遍地黄金或蕨类植物等。此外,也可在屋顶进行廊架绿化,利用盆栽种植南瓜、丝瓜等卷须类植物,当主茎攀援至设置的廊架顶时则长势非常好,枝繁叶茂,起到遮阳而不挡花的作用;花架植物可选择牵牛花、茑萝、金银花、藤本月季等。

室内绿化

室内绿化是利用植物与其他构件以立体的方式装饰室内空间,室内立体绿化的主要方式有:

- (1) 悬挂:可将盆钵、框架或具有装饰性的花篮,悬挂在窗下、门厅、门侧、柜旁,并在篮中放置吊兰、常春藤及枝叶下垂的植物。
- (2) 运用花搁架:将花搁板镶嵌于墙上,上面可以放置一些枝叶下垂的花木,在沙发侧上方,门旁墙面,均可安放花搁架。
- (3) 运用高花架:高花架占地少,易搬动,灵活方便,并且可将花木升高,弥补空间绿化的不足,是室内立体绿化理想的器具。
- (4) 室内植物墙:主要选择多年生常绿草本及常绿灌木,依据光照条件适当选择开花类草木本搭配,需能保持四季常绿,花叶共赏。