

气动O型切断球阀

产品名称	气动O型切断球阀
公司名称	武汉阀天阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:阀天 型号:ZSHO
公司地址	武汉东西湖区九通路18号
联系电话	027-83266022 18971171782

产品详情

产品说明：

ZSHO气动O型活塞式切断球阀（简称切断球阀），是一种旋转型切断球阀，为气动单元组合仪表中的执行单元，一般与电磁阀等气动元件组合使用。阀体结构有安装软密封阀座与全金属阀座两种，分别用于常温（-40~180）及高温（-60~450）场合。该产品传动效率高，推力大，密封性能好，额定流量系数大，零件互换性强等特点。因而广泛应用于石油、化工、制药、冶金、轻纺、造纸、污水处理等生产部门的气体、液体输送管道中介质的切断或开启，以达到生产过程按一定的程序进行。切断球阀主要由气动活塞式执行机构和切断型球阀两部分组成，根据用户需要，也可在执行机构和切断球阀之间配置手轮机构。

技术参数：

公称通径DN（mm）	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	300
额定流量系数（Kv）	20	38	72	110	170	270	380	510	940	1400	2200	3500	8500
公称压力PN（MPa）	1.6、6.4												
球芯转角（度）	0°±4°至90°±4°（可调）												
操作压力（MPa）	双作用0.2~1.0 单作用0.3~1.0												
适用工作温度（）	软密封 - 40~180 硬密封 - 60~450												

允许压差 (MPa)	为公称压力值	
允许泄漏量等级	软密封	硬密封
动作时间 (S)	0.5 ~ 7 (详见表二)	
执行机构输出力矩 (Nm)	5.9 ~ 5169	

气动活塞式执行机构动作时间 (表二)

执行机构型号		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
动作时间 (S)	全开	0.5	0.56/0.6	0.5/0.6	0.5/0.6	0.7/1	0.8/1.1	1/1.2	1.1/1.6	1.2/2	3.5/4.5	5/6
	全闭	0.5	0.6/0.8	0.6/1	0.8/1.2	0.8/1.2	1/1.5	1/2	1/2.3	1.5/2.5	4.5/6	5.5/7

*斜线上方为双作用，下方为单作用数据