XC5-48R-E

产品名称	XC5-48R-E
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:XC5-48R/T/RT-E/C
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

产品详情

产品说明

28点NPN型输入，20点继电器（R）或晶体管（T）或继电器晶体管混合（RT）输出
AC220V（E）或DC24V（C）电源 拥有XC3 系列的全部功能 支持CANBUS指令，并可进行CANBUS组网
支持3路AB相高速计数，2路高速脉冲输出 一般规格

项目	规格
绝缘电压	DC 500V 2MΩ以上
抗噪声	1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度	0°C~60°C
环境湿度	5%~95%
通讯口1	RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2	RS-232/RS-485，联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3	BD板扩展通讯口RS-232/RS-485
通讯口4	CANBUS总线通讯口
安装	可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277（宽35mm）的导轨上
接地	第三种接地（不可与强电系统公共接地）

性能规格

项目	规格

程序执行方式		循环扫描方式、定时扫描方式
编程方式		指令、梯形图并用
处理速度		0.5us
停电保持		使用FlashROM及锂电池
用户程序容量		128K
I/O点数		输入28点，输出20点
输出形式		R：继电器；T：晶体管；RT：继电器晶体管混合
供电电源		E：AC220V；C：DC24V
内部线圈点数(M)		8512点
定时器（T）	点数	640点
	规格	100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器：设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器：设置时间0.001~32.767秒
计数器（C）	点数	640点
	规格	16位计数器：设置值K0~32767 32位计数器：设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器（D）		8512字
FlashROM寄存器（FD）		6144字
高速处理功能		高速计数、脉冲输出、外部中断
口令保护		6位长度ASCII
自诊断功能		上电自检、监控定时器、语法检查

产品外观及尺寸(单位：mm)