

气动不锈钢球阀

产品名称	气动不锈钢球阀
公司名称	武汉阀天阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:阀天 型号:Q641F
公司地址	武汉东西湖区九通路18号
联系电话	027-83266022 18971171782

产品详情

主要性能规范

公称通径DN (mm)		15-250		
公称压力PN (MPa)		1.6		
公称压力PS (MPa)	强度试验	2.4		
	密封试验	1.76		
材料\材料代号		C	P	R
主要零件	阀体	WCB	ZG1Cr18Ni9Ti	ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
	蝶板	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
	阀杆	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni12Mo2Ti
	密封圈	增强聚四氟乙烯 对位聚苯		
	填料	聚四氟乙烯 柔性石墨		
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸类	醋酸类
	适用温度	-28 ~ 300		

执行器	型号	BAW系列、GT系列、SW系列
	气源压力	0.4-0.7Mpa

订购须知

- 1、请在订货时提供详细口径规格、交货地地、交货时间。
- 2、根据管道需要，决定选用往复式（二位开关式）或弹簧复位式（常闭或常开式）。
- 3、可选配控制附件：（1）单电控电磁阀（断电进常闭或常开），（2）双电控电磁阀（开关式），（3）阀位开关回讯器，（4）气源处理三联件。特殊使用环境（易燃易爆场合），何选防爆型。

主要尺寸及执行器配置

公称通径 DN(mm)	尺寸(mm)							执行器型号
	L	D	D1	D2	b	f	Z- d	
15	108	95	65	45	14	2	4-14	GT52/GT6 3K
20	117	105	75	55	14		4-14	GT63/GT6 3K
25	127	115	85	65	14		4-14	GT63/GT8 3K
32	140	135	100	78	16		4-18	GT83/GT8 3K
40	165	145	110	85	16	3	4-18	GT83/GT1 10K
50	178	160	125	100	16		4-18	GT83/GT1 10K
65	190	180	145	120	18		4-18	GT110/GT 127K
80	203	195	160	135	20		8-18	GT127/GT 127K
100	305	215	180	155	20		8-18	GT127/GT

							160K
125	256	245	210	185	22	8-18	GT160/GT 190K
150	394	280	240	210	24	8-23	GT190/GT 210K
200	457	335	295	265	26	12-23	GT254/BA W20S
250	533	405	335	320	30	12-25	BAW17/B AW20S