

气动喷吹煤粉专用卸灰球阀

产品名称	气动喷吹煤粉专用卸灰球阀
公司名称	武汉阀天阀门有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:阀天 型号:QM647F
公司地址	武汉东西湖区九通路18号
联系电话	027-83266022 18971171782

产品详情

产品介绍：

球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

应用范围：球阀常用于石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中截断或接通介质。喷煤粉专用球阀、卸灰球阀特别适用于炼铁厂的高炉煤粉喷吹及制粉系统、含尘含固体粉末管道系统、空气管路及喷枪管路等工况，高炉煤粉喷吹系统的下煤阀、输煤阀、安全阀、充氮阀、充压阀、补压阀、流化阀、均压阀等。适用温度：-28 ~ 300 。

结构特点：1.喷煤粉专用球阀的阀座带有磨损自动补偿装置，更可靠的确保球阀的密封性能；2.喷煤粉卸灰专用球阀的密封圈采用特殊材料制成，具有耐高温、耐磨损、使用寿命长的特点；3.阀杆可采用A182F（1Cr13）整体锻造并调制处理，硬度达到HB220~250，阀杆采用防吹出结构设计，根据需要可加长阀杆用于埋地场所；4.根据客户需要，卸灰球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。5.密封副形式多样，根据不同工况可选用软密封结构、硬密封结构、防火阀座结构等结构设计；6.根据需要可设置注脂辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封；7.喷煤粉卸灰球阀还具有阀门结构紧凑、启闭灵活、安装维修方便等特点。8.手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。9.阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。

标准规范：设计制造标准：GB/T 21385-2008 结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113 压力温度等级：GB/T 12224-2005 试验检验标准：GB/T 13927-2008

零件材料与工况：

阀体	阀杆	阀球	密封面	垫片	填料	工作温度	适用介质
WCB	1Cr13	1Cr13	1Cr13	柔性石墨	柔性石墨	-29-425	水、蒸汽、 油品
WC6	15CrMo	15CrMo	司太立合金 本体材料	不锈钢加柔	编织石墨	-29-425	
WC9	25Cr2MoV	25Cr2MoV		性石墨			
LCB	304	304		08软钢		-46-354	部分酸、碱
CF8	304	304		F304 F316		-196-600	
CF3	304L	304L					
CF8M	316	316					
CF3M	316L	316L					