

# XC3-32R-E

产品名称	XC3-32R-E
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:XC3-32R/T/RT-E/C
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

## 产品详情

### 产品说明

18点NPN型输入，14点继电器（R）或晶体管（T）或继电器晶体管混合（RT）输出  
AC220V（E）或DC24V（C）电源 可外接扩展模块和BD板 可带时钟并对数据进行掉电保持  
支持基本的逻辑控制和数据运算 支持高速计数、脉冲输出、外部中断、C语言编辑功能块、I/O点的自由  
切换、自由格式通讯、MODBUS通讯等功能 一般规格

项目	规格
绝缘电压	DC 500V 2M 以上
抗噪声	1000V 1uS 脉冲1分钟
环境温度	0 ~60
环境湿度	5%~95%
通讯口1	RS-232，连接上位机、人机界面编程或调试
通讯口2	RS-232/RS-485，联网或连接智能仪表、变频器等
通讯口3	BD板扩展通讯口RS-232/RS-485
安装	可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277（宽35mm）的导轨上
接地	第三种接地（不可与强电系统公共接地）

### 性能规格

项目	规格
----	----

程序执行方式	循环扫描方式、定时扫描方式	
编程方式	指令、梯形图并用	
处理速度	0.5us	
停电保持	使用FlashROM及锂电池	
用户程序容量	128K	
I/O点数	输入18点，输出14点	
输出形式	R：继电器；T：晶体管；RT：继电器晶体管混合	
供电电源	E：AC220V；C：DC24V	
内部线圈点数(M)	8512点	
定时器 (T)	点数	640点
	规格	100mS定时器：设置时间0.1~3276.7秒
		10mS定时器：设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器：设置时间0.001~32.767秒
计数器 (C)	点数	640点
	规格	16位计数器：设置值K0~32767 32位计数器：设置值-2147483648~+2147483647
数据寄存器(D)	8512字	
FlashROM寄存器(FD)	2048字	
高速处理功能	高速计数、脉冲输出、外部中断	
口令保护	6位长度ASCII	
自诊断功能	上电自检、监控定时器、语法检查	

产品外观及尺寸(单位:mm)