

QT防爆电动蝶阀D9B71F-10生产厂家

产品名称	QT防爆电动蝶阀D9B71F-10生产厂家
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	2088.00/套
规格参数	品牌:岑一 型号:D9B71F-10C/D941F46-10C 名称:电动蝶阀
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

QT防爆电动蝶阀D9B71F-10C/D941F46-10C

技术参数

电动执行器选配：QT系列、QB系列

作用形式：普通开关型、调节型（4~20mA）

环境温度：-30 ~ +70

电源电压：AC220V、AC380V（其他定制AC24等）50/60Hz

防护等级：IP67、IP68可选

功能选项（可选）

防爆型：防爆等级：d BT3/T4

信号反馈：有源信号、S无源信号

带加热器：可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）

手动功能：电动执行器带有手动开阀、关阀功能

调节型：输入4~20mA信号,实现阀门调节功能

备注:电动执行器参数请另参考所选配的电动执行器资料.

蝶阀标准规范

设计制造验收：ISO 10631—1991

阀门结构长度：ISO 5752—1988

阀门法兰连接：ISO 7005.2

阀门 检验：ISO/DIN 5208—1987

驱动装置连接：ISO/DIN 5211—1982

蝶阀参数：

公称压力：PN0.6Mpa、PN1.0Mpa、PN1.6Mpa

连接方式：对夹、法兰连接

阀体材质：球墨铸铁、灰铸铁、铸钢、不锈钢

阀板材质：球铁镀镍磷、球铁覆尼龙、不锈钢（304、316、316L）、哈式合金

密封材料：丁腈橡胶NBR、三元乙丙EPDM（可选耐热、耐磨）、聚四氟乙烯PTFE

阀 杆：碳钢镀镍磷、416/304/316

详细介绍：

阀体、阀板、阀轴同心结构设计，100%双向气泡级密封；

无支架，外型结构紧凑，重量轻，体积小；

多种标准体系设计制造，使用多种连接法兰，互换性高；

采用无销连接，使介质与金属完全隔离，维护简便易行；

无靠背设计保证了阀门安装完毕后不增加扭距；

电动执行器采用进口原部件，精密耐磨，回差极小，安全保证；

有双重限位、过热、过载保护（选择功能）；

免加油、免点检、防水防锈、且可减少电磁干扰。