电动蝶阀D9B71F-16 D9B43F-16C

产品名称	电动蝶阀D9B71F-16 D9B43F-16C
公司名称	上海岑一电动阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:岑一 型号:D9B71F-10C/D941F46-10C 名称:电动蝶阀
公司地址	上海市嘉定马陆工业区336号
联系电话	021-59558798 15021359968

产品详情

QT防爆电动蝶阀D9B71F-16/D9B43F-16C

产品概述

采用精密的U型弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度≤425°C的冶金、电力、石油化工、以及给排水的市政建设等工业管道上，做调节流量和截断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用铸钢和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国jiaGB/T13927-92阀门压力试验标准。

产品特点

1.该阀采用三偏心结构，阀座与阀板几乎无磨损，具有越关越紧的密封功能

2.密封圈选用不锈钢制作，具有金属密封盒弹性密封的双重优点，无论在低压和高温额情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀，适用寿命长等特点

3.碟板密封面采用堆焊钴基硬合金，密封面耐磨损，适用寿命长

4.本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。产品概述

公称通径DN（mm）		DN50-DN600		
公称压力		PN1.0MPa		PN1.6MPa
试验压力	强度试验	PN1.5MPa		PN2.4MPa
	密封试验	PN1.1MPa		PN1.76MPa
材料/代号		C	P	R
主要零件	阀体	WCB	304	316

	阀板			
	阀杆	碳钢、不锈钢		
	密封圈	四氟、不锈钢		
	填料	四氟、柔性石墨		
适用工况	适用介质	水、蒸汽、油品	硝酸类	醋酸类
	适用温度	碳钢：-29°C~425°C 不锈钢：-40°C~600°C		

产品概述

4.本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。