

进口黄铜自保持式电磁阀

产品名称	进口黄铜自保持式电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	使用介质:水、气、油 阀体材料:黄铜或不锈钢 线圈工作:通电时间0.025-0.1秒之间
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口黄铜自保持式电磁阀

选用自保持线圈

脉冲电信控制

使用寿命在1000万次

技术参数

使用介质:水、气、油

流体温度: NBR (丁腈橡胶): -10 ~ 80

EPDM (三元乙丙橡胶): -10 ~ 120

VITON (氟橡胶): -10 ~ 120

工作压力: 0.03 ~ 1.6MPa

0.00 ~ 1.6MPa

阀体材料: 黄铜或不锈钢

连接形式: G螺纹、NPT螺纹

连接尺寸: 3/8 ,1/2 ,3/4 ,1 ,1 1/4 ,1 1/2 ,2

通径 (mm): DN 15、20、25、32、40

选用电压: DC 6V、9V、12V、24V

Tolerance: +/- 10%

线圈工作: 通电时间0.025-0.1秒之间

密封	温度	
NBR(丁腈橡胶)	-10	+80
EPDM(三元乙丙橡胶)	-10	+120
VITON (氟橡胶)	-10	+120

主要部件材质

阀体	黄铜或不锈钢
密封件	NBR (丁腈橡胶)、EPDM (三元乙丙橡胶) 或VITON (氟橡胶)
膜片组件	黄铜或不锈钢
固定活动铁芯	不锈钢
隔磁管座管子	不锈钢304
弹簧	不锈钢304

产品尺寸

连接尺寸	通径	Cv值	最低工作压力	最高工作压力	密封件材料	阀体材料
				DC(12W)		

3/8	12	4.5	0.03MPa	1.6MPa	丁腈橡胶 三元乙丙橡胶 氟橡胶	黄铜 不锈钢
1/2	15	4.5	0.03MPa	1.6MPa		
3/4	20	9.3	0.03MPa	1.6MPa		
1	25	12	0.03MPa	1.6MPa		
1 1/4	32	24	0.03MPa	1.6MPa		
1 1/2	40	29	0.03MPa	1.6MPa		
2	50	48	0.03MPa	1.6MPa		