

# 美国布莱福特白浪热水器四川地区授权经销

产品名称	美国布莱福特白浪热水器四川地区授权经销
公司名称	成都沃特曼暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:布莱福特白浪 型号:M系列
公司地址	成都市青羊区光华南三路88号1栋16层1633号
联系电话	02886255967 13980414262

## 产品详情

### 美国布莱福特m系列燃气热水炉

型号	容量(l)	a	b	c	d	e	功率 (kw)	产水率 (l)	
		耗气量	重量 (kg)	燃气压 (kpa)	热水器 高度	安全阀 高度		22 ° c	50 ° c
m-i-5036bn	189	1.48	66	2	1514	1270	11.7	366	159
m-i-75s6bn	284	2.2	107	2	1575	1321	22	713	310
m-i-100t6bn	379	2.5	191	2	1745	1507	25.8	800	348

## 产品特点

### 热敏式多功能燃气控制阀

三位火焰控制旋钮（关闭点火开启）。开关式热敏调节机构提供多档温度选择。内设压力调节装置可对出口气压进行调节设定。主气道入口和长明火过滤器，有效滤除燃气中杂质，保证热水炉更加可靠的燃烧性能。

### 热电式熄火保护装置

热电式熄火保护装置在热水炉意外熄火或停气时能够自动关闭燃气阀（并不能自动打开）防止燃气泄漏的危险。

### 烟道折流板

最大限度的增加热水炉下部的吸热量，减少热水炉待机时的空气流动，降低排烟热损失。

fused ceramic shield tanktm（熔融陶瓷盾）内胆 专利产品，坚固、厚实、耐用的蓝钴陶瓷经过871oc高温熔融在内胆内部表面上，形成防腐蚀内层，可靠保护和使用可达数年之久。（熔融陶瓷盾）内胆不仅能承受巨大的水流冲击而不脱落，不破碎。而且具有不生锈，不结垢的独特优点。

不含氯氟烃的聚氨酯泡沫绝缘保温层 热水炉内胆周围包裹1-3英寸厚高效的保温材料，这种内胆环绕着厚实的不含氯氟烃的聚氨酯泡沫绝缘保温层，将热量长时间保留在内胆内，节约能源。喷射式注水系统将进入的冷水引入内胆底部，减少给水沉淀装置。防止水中悬浮物沉淀结垢，自动清洁热水炉内胆。将热水温度混合稀释作用降到最小程度，提高热水的产出率。过热/超压安全阀 位于热水器侧面或顶部，使得采用管道连接到排污口或建筑物外部更加简便易行。也可提供顶部安装的降温减压安全阀安装孔，用于现场安装降温减压安全阀。使其运行更加安全可靠 3/4英寸通径的水接头 位于顶部。阳极棒顶部安装，防电化腐蚀装置，加强对内胆的保护。防止腐蚀结垢，大大延长内胆的使用寿命。

优质安全排污阀 它采用“无手柄”设计，防止儿童或他人不经意打开，使用更安全可靠。

通过的认证标准 美国ul 174认证，1990美国电器节能法典(naeca)认证，boca和美国采暖、制冷与空调工程师学会(ashare)90.1b-1992认证。所有型号均通过300 psi试验压力和150 psi工作压力的检测认证。

### 6年有限内胆质量保证

采用坚固耐用的强力量具钢材料，经过自动控制设备进行成型、轧制滚圆和焊接，确保fused ceramic shieldtm（熔融陶瓷盾板）热水器内胆接缝紧密结实。每个内胆都经过三重检验，确保没有质量问题。

### 1年有限配件质量保证

原厂配件质量保证1年。

I 本款热水器采用下列美国专利技术制造：

re. 34,534; 4,416,222; 4,628,184; 4,669,448; 4,672,919; 4,808,356; 4,829,983; 4,861,968; 4,904,428; 5,000,893; 5023,031;  
5,052,346; 5,081,696; 5,092,519; 5,115,767; 5,199,385; 5,277,171; (b1)5,341,770; 5,372,185; ,485,879; 5,574,822;  
5,596,952; 5,660,165; 5,682,666; 5,761,379; 5,943,984; 5,954,492; 5,988,117;  
6,142,216.其它正在申请的美国及外国专利,加拿大专利: 1,272,914; 1,280,043;