

# 进口气动活塞式角座阀-德国莱克气动角座阀

产品名称	进口气动活塞式角座阀-德国莱克气动角座阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 密封材质:PTFE, PEEK, NBR 阀体结构:两位两通
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

## 产品详情

### 进口 气动活塞式角座阀

- 出色的调节质量结合高过流能力
- 高使用寿命
- 自动化单元及 ELEMENT 的简单集成
- 带有连接套头、压合接头或焊接接头的不锈钢外壳
- 适合 10 bar(g) 蒸汽

简介：气动活塞式角座阀尤其适合清洁的液体和惰性气体，带腐蚀性的介质，依靠其特殊的设计。截止阀在快速流转，相对高温的控制系统应用领域，提供了解决方案。它主要应用于蒸汽的控制。它的常用领域在机械工程行业。而它在生物制药和食品加工行业上，也有着很广泛的应用。

### 技术参数

## 应用领域

尤其适合清洁的液体和惰性气体，带腐蚀性的介质，依靠其特殊的设计。截止阀在快速流转，相对高温的控制系统应用领域，提供了解决方案。它主要用于蒸汽的控制。它的常用领域在机械工程行业。而它在生物制药和食品加工行业上，也有着很广泛的应用。

工作压力

---

工作温度

-10 - 300 ° C

---

尺寸范围

DN 6 - 150

---

阀体材质

铸铁, 铸钢, 铸造青铜, 不锈钢(熔模铸造), PVC-U, PVDF

---

密封材质

PTFE, PEEK, NBR, FPM, EPDM, 金属

---

连接方式

对焊 (DIN, ASME BPE, BS OD), 螺纹, 螺套, 法兰, 插焊粘接

---

控制方式

手动 气动, 电动

---

设备 / 附件

密封调节装置, 行程限制器, 手动覆盖装置, 阀位开关, 光学位置指示器  
电动位置指示器, 开关盒, 先导阀, 定位器, 过程控制器

---

阀体结构

两位两通, T型阀 (两位三通)

---

## 安装尺寸

### 塑料执行器、常闭式

连接口	口径DN (mm)	KV值 (m/h )	执行器 (mm)	阀座上流向工作 压力 (MPa)	阀座下流向的 工作压力 (MPa)
不锈钢阀体，内螺纹					
G3/8	13	4.2	50	0-1.6	0-1.6
G1/2	13	4.2	50		0-1.6
G3/4	20	8.5	50		0-1.0
			63		0-1.6
G1	25	18	63		0-1.0
			80		0-1.6
G1 1/4	32	27	63		0-0.-
			80		0-1.3
G1 1/2	40	42	63		0-0.4
			80		0-0.8
G2	50	55	80		0-0.4
			100		0-0.8
不锈钢阀体，法兰式					

DN25	25	18	63	0-1.6	0-1.0
			80		0-1.6
DN32	32	27	63		0-0.8
			80		0-1.3
DN40	40	42	63		0-0.5
			80		0-0.8
DN50	50	55	80		0-0.4
			100		0-0.8

不锈钢阀体，卡箍式

DN10	13	3.3	40	0-1.6	0-1.0
			50		0-1.6
DN15	13	3.3	40		0-1.0
			50		0-1.6
DN20	18	6.4	50		0-1.0
DN25	18	11.3	50		0-0.6
			63		0-1.0
DN32	31	19	63		0-0.8

			80	0-1.6
DN40	35	24	63	0-0.4
			80	0-1.0
DN50	45	40	63	0-0.25
			80	0-0.6