

进口高温高压电磁阀-不锈钢304高温高压电磁阀

产品名称	进口高温高压电磁阀-不锈钢304高温高压电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 适用介质:高温高压中性介质、气态或液态流体 高温范围:120~300
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口高温高压电磁阀

简介

进口高温高压电磁阀：阀体、阀芯均为特殊耐高压、耐磨不锈钢材质制作，适用于公称压力PN大于100MPa的电磁阀，特制线圈，具有防水、防爆特性，额定电压DC12~127V或AC36~380V，其他电压可定制，其性能稳定，可靠性极高。

特点

- 1、领先的科技设计更合理的结构，阀芯伸展自如，金属活塞与阀腔不产生直接摩擦，运行更加可靠寿命长。
- 2、合理的密封材料和结构，密封性能更好，长期停用后的重新启动、动作灵敏照旧，不会被介质中的杂质卡死导致活塞或活动。
- 3、专制线圈，线圈不易烧毁，与电磁线圈接头集成，更简便紧凑的节能方案，减少电磁阀线圈的发热温度，提高电磁阀的开启可靠性。
- 4、工作压力高达250MPa的超高压电磁阀；温度高达450℃的超高温电磁阀；温度低达零下-200℃的超低温电磁阀等。

技术参数

产品品牌	LIK
------	-----

动作类型	先导式，分步直动式
控制方式	常闭式（标准），常开（可选）
连接口	法兰、G（标准），NPT、Rc（可选）
适用介质	高温高压中性介质、气态或液态流体
流体黏度	21mm ² /S
阀体材质	不锈钢
高温范围	120~300
高压范围	6.4-16MPa
线圈电压	DC12~127V;AC36~380V
电压变化	± 10%
防护等级	IP65
安装方式	最好使线圈朝上
可选配置	防爆型 防水、防尘型

产品性能特点： 阀芯均为不锈钢活塞式，活塞环不会被介质中的杂质卡死，动密封性能高、寿命长；活塞与金属阀腔不产生直接摩擦，阀体安装向无限制；特制节能线圈，不易烧毁；长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最低启动工作压力0.5MPa。

产品应用范围： 广泛应用在高压石油化工设备、高压充装设备、高压清洗设备、加湿增压设备、液压设备、高压测试设备、矿井降尘喷雾系统,工作压力在0.05~15MPa的自动化管道系统中。

应用领域

一流的机器和设备的生产，先进的工艺，科技和卓越的员工，确保LIK电磁阀适用各种液体和气体，例如水，空气，蒸汽，油，制冷剂，液氧，液氮，腐蚀性产物等等。工业需要实验室，石油，工程，建筑，食品，饮料，制冷，加热，汽车，冶金，纺织，石化见证莱克产品的质量。