

进口不锈钢低温电磁阀-低温深冷液氮、液氧电磁阀

产品名称	进口不锈钢低温电磁阀-低温深冷液氮、液氧电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 控制方式:常闭式(标准),常开(可选) 阀体材质:黄铜,不锈钢
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口不锈钢低温电磁阀

设计紧凑,精巧美观

耐低温,性能温稳定

动作响应迅速,高频率

德国工艺,出口系列,品质可靠

简介

进口不锈钢低温电磁阀:阀体、内件均采用低温、耐磨不锈钢制作,用于各种低温场合,适用于液氮、液氨及制冷等管路的自动控制,特制线圈,具有防水、防爆特性,额定电压DC12~127V或AC36~380V,其他电压可定制,其性能稳定,可靠性极高。

超低温电磁阀的独特优势

- 电磁线圈外部加有不锈钢外套,内部线圈的防护等级为IP65,在不锈钢套的下部带有小孔,当有冷凝水存在时会从小孔自然流出,不会滞留在阀内,同时保护线圈不会在低温状态下损坏。
- 超低温电磁阀结构简单,拆装容易,现场维护方便。拆装时超低温流体不会伤及维修人员,有利于对人员的保护。
- 超低温电磁阀采用长颈式结构,在管道上缠绕保温材料时,线圈可裸露在外面,易于检修。

· 其它超低温电磁阀产品在超低温环境下线圈很容易损坏，DSD超低温电磁阀由于在结构上作了独特设计，避免了类似问题的出现。

产品品牌	LIK
动作类型	先导式，分步直动式
控制方式	常闭式（标准），常开（可选）
连接口	法兰、G（标准），NPT、Rc（可选）
适用介质	液氮、液氧、液氩、液态二氧化碳、液化天然气
阀体材质	黄铜，不锈钢
温度范围	-200 ~+90
线圈电压	DC12~127V;AC36~380V
电压变化	± 10%
防护等级	IP65
安装方式	最好使线圈朝上
可选配置	防爆型 防水、防尘型

应用领域：

不锈钢低温电磁阀广泛应用于石油化工、医疗设备、生物制药、制冷空调及食品饮料等行业，是自动化控制工程、项目改造及设备配套的首选产品于航天、船舶重工、化工、冷冻设备、食品医疗设备等制冷管道系统中。