

高压真空断路器伟秀电力ZW10高压真空断路器

产品名称	高压真空断路器伟秀电力ZW10高压真空断路器
公司名称	温州伟秀电力设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:温州伟秀 型号:DH1556
公司地址	浙江省乐清市柳市工业区
联系电话	0577-62788197 18100153791

产品详情

ZW8-12C户外高压真空断路器基本参数定义

ZW8-12C户外高压真空断路器是额定电压12KV，三相交流50Hz的新型户外高压开关设备，主要用于城网和农网的配电系统中，作开断、关合负荷电流、过载电流及短路电流之用。ZW8-12G型组合电器是在ZW8-12型真空断路器侧边加装隔离刀组合而成，具有可靠的机械联锁、可作为分段开关使用，该产品配专用弹簧操作机构，可进行手动操作、电动操作及自带高压PT、自备操作电源进行遥控操作，是电网无油化改造和配电自动化工程的理想设备。

ZW8-12C户外高压真空断路器控制器主要功能：

- 1、三段式过流保护
- 2、重合闸控制
- 3、零序保护
- 4、上电延时合闸、掉电延时分闸功能
- 5、分合闸查询功能
- 6、用户参数校正功能
- 7、就近遥控
- 8、远程控制(GPRS)

高压真空断路器主体结构与合作环境介绍

普通型

断路器主体部分导电回路设置在用绝缘材料制成的圆柱状绝缘筒内，使得真空灭弧室免受外界环境影响和机械的损害。断路器主体安装在做成托架状的断路器操动机构外壳的后部。视使用场所情况，可在绝缘筒上增装一个防尘盖(作为附加装置)，这种设计有助于防止闪络的发生，并作为断路器内部污秽的附加保护。

高压真空断路器极柱型

断路器极柱设计为圆柱形，安装在托架状的操作机构外壳的后部。断路器极柱的导电部分封闭在环氧树脂套筒内，以免受冲击和外部环境的影响。操动机构为弹簧储能操作机构，一台操动机构操作三相真空灭弧室。操动机构主要包括两个储能用拉伸弹簧、合闸储能装置、传动至各相灭弧室的连板、拐臂以及分闸脱扣装置，此外，在杠架前方还装有诸如储能电动机、脱扣器、辅助开关、控制设备、分合闸按钮、手动储能轴、储能状态指示牌、合分闸指示牌等部件。操动机构适用于自动重合闸的操作，并且，由于电动机储能时间很短，同样也能够进行多次重合闸操作。操动机构弹簧有手动储能和电动储能两种储能方式。

高压真空断路器使用环境

a 周围空气温度：上限+40℃，下限-15℃；

b 海拔高度：100m(若需增高海拔，则额定绝缘水平相应提高)；

c 振幅：地震烈度不超过8度；

d 空气相对湿度日平均值不大于95%，月平均值不大于90%

e 无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所。