进口高温防爆电磁阀-分步直动式高温防爆电磁阀

产品名称	进口高温防爆电磁阀- 分步直动式高温防爆电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 动作类型:先导式，分步直动式 控制方式:常闭式（标准），常开（可选）
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口高温防爆电磁阀

简介

进口高温防爆电磁阀：阀体、阀芯均为特殊耐高温、耐磨材料制作，特制线圈，超高温外采用散热的结构方式，应用于高温介质需要防爆或需要周围环境需要防爆的工况中，特制线圈，具有防水、防爆特性，额定电压 DC12~127V或AC36~380V，其他电压可定制。其性能稳定，可靠性极高。

技术参数：

产品品牌	LIK
动作类型	先导式，分步直动式
控制方式	常闭式（标准），常开（可选）
连接口	法兰、G（标准），NPT、Rc（可选）
适用介质	液体；蒸汽；气体

阀体材质	黄铜、不锈钢
高温范围	120~300℃
高压范围	6.4-16MPa
线圈电压	DC12~127V;AC36~380V
电压变化	±10%
防护等级	IP65
安装方式	最好使线圈朝上
可选配置	防爆型 防水、防尘型

产品用途：

高温防爆电磁阀广泛应用于介质为高温空气、燃气、水、油、防腐剂等需要防爆或需要周围环境需要防爆的工况中。

材质选择

根据介质种类选择电磁阀的阀体材质，密封材料：

1、食用或超净流体：阀体材质宜选用卫生级材质，并选配硅橡胶密封材料。

2、腐蚀性流体：阀体材质宜选用不锈钢（304、316）或工程塑料（ABS、PP、UPVC、CPVC、PTFE），并选用氟橡胶或PTFE密封材料。

4、高温或者低温流体：选择采用耐高温或耐低温的电工材料和密封材料的不锈钢电磁阀，而且要选择金属活塞式原理结构。

4、流体状态：大致有气态、液态或混合状态，根据介质、流体的不同选用专业的原理结构，特别是口径大于DN15订货时一定要区分开来，因它与先导孔参数有关。

进口高温防爆电磁阀安装事项：

1、电磁阀安装前详细阅该产品的使用说明书，检查参数是否符合你的工矿要求。

2、安装电磁阀前应用高压清水冲洗管道，介质不清洁或有杂质应安装过滤器，以防止杂质影响电磁阀的正常开启。

3、电磁阀长时间停止使用后，应清除凝结物后，打开电磁阀进行清洗，清洗时零件要按顺序放好以便快速从新安装投入使用。