

进口燃气防爆电磁阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 进口燃气防爆电磁阀 |
| 公司名称 | 广东裕安机械设备有限公司 |
| 价格 | 1258.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:德国莱克LIK 动作类型:先导式,分步直动式 适用介质:液体;蒸汽;气体 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区黄埔东路633号 |
| 联系电话 | 86-020-82481225 18718745945 |

产品详情

进口燃气防爆电磁阀

外观精美,活塞结构;

性能稳定;专制线圈,不易烧毁;

最适应在爆炸危险场所使用。

产品简介 进口燃气防爆电磁阀:适用于控制天然气、煤气等气体,零压力状态下正常工作,根本杜绝火花产生,装在燃气官道上无安全隐患,不会成为引爆源,特制线圈,具有防水、防爆特性,额定电压DC12~127V或AC36~380V,其他电压可定制,其性能稳定,可靠性极高。

技术参数

| 密封 | 温度 | | 介质 |
|-------------|-----|------|-------------------------|
| V=FKM(氟橡胶) | -10 | +180 | 矿物油(2°E)、汽油、柴油、燃料油(7°E) |
| B=NBR(丁腈橡胶) | -10 | +140 | 空气、惰性气体、水 |

| | |
|------|---------------------|
| 产品品牌 | LIK |
| 动作类型 | 先导式，分步直动式 |
| 控制方式 | 常闭式（标准），常开（可选） |
| 连接口 | 法兰、G（标准），NPT、Rc（可选） |
| 适用介质 | 液体；蒸汽；气体 |
| 阀体材质 | 304不锈钢、316不锈钢、黄铜、铸钢 |
| 接线方式 | 接线座式；引线式；插头式 |
| 适用介质 | 天然气；煤气 |
| 电源电压 | |
| 可选配置 | 防爆型 防水、防尘型 |

应用领域

燃气防爆电磁阀广泛应用于介质为煤气、甲烷、瓦斯、天然气等需要防爆或需要周围环境需要防爆的工况中。

产品尺寸：

| ATTACCHI PIPES IN OUT | mm | CODICE CODE | KV M/h | M.O.P.D. bar DC | DIMENSIONI/DIMENSIONS mm | | | | PESO/WEIGHT Kg |
|-----------------------------|----|----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|------|----|----|-------------------|
| | | | | | A | B | C | D | |
| G 3/8 | 10 | 8813 | 1.86 | 6 | 61 | 73.5 | 48 | 61 | 0.430 |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|------|------|---|----|------|----|----|-------|
| G 1/2 | 12 | 8814 | 2.10 | 6 | 61 | 73.5 | 48 | 61 | 0.500 |
| 3/8 NPT | 10 | 8823 | 2.10 | 6 | 61 | 73.5 | 48 | 61 | 0.430 |
| 1/2 NPT | 12 | 8824 | 2.10 | 6 | 69 | 73.5 | 48 | 61 | 0.510 |