

公路钢板防撞护栏厂家,防撞护栏,防撞设施图

产品名称	公路钢板防撞护栏厂家,防撞护栏,防撞设施图
公司名称	安平县航图交通设施有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:航图交通设施 型号:UU1470
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业区
联系电话	0318-7617116 13231823073

产品详情

我们不会随波逐流，只做更好的护栏板

时光，浓淡相宜;人心，远近相安。河北航图高速设施有限公司用心做好每片高速公路护栏板，用时间来证明产品的质量。

“精工、精细、精品”是航图产品基本的保证。

航图高速公路护栏板通行业标准JT/T281—2007《高速公路波形梁钢护栏》热浸镀锌波形梁钢护栏和立柱：热镀锌防腐层质量 镀锌附着量 g/m² 平均镀锌附着量 板 600 立柱 防阻块 350 低镀锌附着量 板 425 立柱 防阻块 275 镀层厚度 μm 平均镀层厚度 板 85 立柱 防阻块 50 低镀层厚度 板 61 立柱 防阻块 39 热浸镀锌+纯聚酯静电喷涂双涂层波形梁钢护栏和立柱。平均镀层附着量 g/m² 板 270 立柱 平均镀层厚度 μm 板 39 立柱 涂塑层平均厚度 μm 板 76 立柱。

“面向网络，开拓国际市场，构筑亿通品牌营销大网络”为满足市场不断变化的新需求，河北航图团队力求不断的自我完善，提升企业自身水平，为广大客户提供全方位的咨询与服务，搭建航图品牌与客户零距离的沟通平台。

在选购高速公路护栏板时一定要注意的事项

在公司以及企业在购买高速公路护栏板时由于对护栏板产品的陌生，在选购时一定要谨慎，务必不能匆忙选择，一定要尽量了解护栏板的一些基本的特点以及生产厂家的综合实力。

一，在选择护栏板生产厂家时一定要认真、耐心的考察厂家的综合实力，一定要辨别时厂家还是中间商更或者是三无小作坊等。

二，在确定了生产厂家后，要了解一下厂家高速护栏板的种类、产品质量、客户使用情况以及客户反馈信息等。

三，要对护栏板生产厂家的护栏板生产工艺有所了解，由于现在人们对城市高速公路的煤化程度要求的提升，所以在考察时一定要看清护栏板的防腐能力、抗酸性、以及抗高温性。

四，高速公路护栏板在安装后要使用很长时间，最少5年到10年的时间，在么长的时间里，难免护栏板会出现这样或那样的问题，所以我们在考察时一定要了解生产厂家的售后服务问题，比如说保修时间、损坏后多久能修好、退换货问题等等。航图交通设施有限公司是您不错的选择。。

波形护栏 公路护栏板尺寸

我们购买波形护栏板之前需要了解关于护栏板的一些基础知识，比如护栏板的尺寸、护栏板的防腐蚀能力、以及立柱的相关参数。了解完毕后才能为下一步的购买、运输等做好准备。今天我们主要讲述一下关于公路护栏板的尺寸，不同规格的护栏板有着不同的尺寸和标准。

两波护栏板尺寸：4320 * 310 * 85 * 厚度（厚度分为：2.5、2.75、3.0、3.85、4.0），

三波护栏板尺寸：4320 * 506 * 85 * 3 / 4，而三波护栏板的钢板厚度比较特殊只有两种3mm和4mm，

护栏板立柱尺寸：立柱横截面直径一般为114mm和140mm，立柱管壁厚度一般为4.0mm和4.5mm，立柱高度一般为1200mm、1800mm和2150mm

高速公路上安装护栏板是一个比较严谨的工作，好的安装团队可以将护栏板安装的恰到好处，充分的发挥护栏板的防撞功效。护栏板立柱是否在同一水平线上时评价安装好坏的重要标准，不在同一水平线的护栏板，美观大大折扣，而且防撞等级和系数也受到严重的影响。同样不在同一水平线的立柱在固定护栏板的时候也受到一定的影响，固定护栏板的时候可能导致护栏板的螺栓孔无法与立柱对齐。

那么如何安装才能保证护栏板在同一水平线上呢？之前安装护栏板立柱的时候，根据路面设计标高计算出距离路缘石的高度，然后进行打桩。这种方法表面看起来挺合理，但是在实际操作用绿免标高与实际标高存在较大的误差，导致安装出现无法统一高度的问题。

通过多年护栏板安装经验的总结，我们的护栏板安装施工队伍采用水准仪工具，在立柱打桩前对路面进行充分的测量，将所有的问题考虑全面，即使起伏的路面也可以保证护栏板的良好安装。水准仪测量出来的数据与实际数据切合度非常高，既保证了安装质量又加快的固定护栏板的安装速度。目前很多的护栏板施工队伍都采用这种安装方式。