

腾坤塑胶,土工布,绿化用土工布

产品名称	腾坤塑胶,土工布,绿化用土工布
公司名称	泰安宏燊经贸有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:连卷袋 型号:VB1562
公司地址	泰安市万达广场8号商务办公楼20层2006室
联系电话	0538-8280306 18661343636

产品详情

泰安腾坤塑胶有限公司是山东专业生产土工布厂家，腾坤塑胶友情提示您关于土工布在运输过程中的注意事项。首先，土工布平时是以卷筒状的形式存在的，我们在运输过程中尽量保持土工布原貌，并且在运输的时候不要将土工布和尖锐的物品放到一起，避免划破土工布造成破损，土工布运输时要固定好，在土工布上盖上不透明的包装材料，避免土工布受到紫外线的长时间照射而老化，选择在晚上进行运输，在雨雪天气一定不要进行土工布的运输，以免影响土工布的正常使用。

腾坤塑胶就简单介绍这么几点，希望对您有所帮助，您有土工布方面的需要可联系我们的客服，我们会根据您的规格参数进行报价，腾坤塑胶期望与您的携手共进！

在旧路改造中长丝土工布起到了什么作用呢？

长丝土工布具有良好的过滤、隔离、防护等作用，同时长丝土工布还具有耐高温、耐老化、耐腐蚀、高强度和抗拉强度、良好的渗透性等特性。泰安腾坤塑胶有限公司介绍长丝土工布一般为4-6米，长度为50-100米。目前国内一般采用的是塑料薄膜，主要有聚氯乙烯和聚乙烯，是一种具有小比例的高分子化学材料，延伸性强，适应变形能力高。长丝土工布厂家介绍说，在旧路改造中，有很多的关注，用纤维和土工布，可以有效的减少织物的反射裂缝，并可用于旧路条件的实施过程。当旧路面混凝土板无断裂现象，应该把计划(宽伸缩缝在0.5m，两侧纵缝和收缩0.4m)，否则使用全面发展计划。目前，许多城市的旧路改造工程已经开始使用土工布，并收到了良好的效果。

泰安腾坤主要生产土工布系列产品，有需要可以联系咨询。

土工布在铺设前需要什么清理准备

1、土工布运输过程中和运抵工地后颖进行妥善的保管，并且要避免长时间的日晒，防止粘结成块，并将上土工布储存在不受渊坏和方便使用的地方一尽量减少装卸次数。

- 2、在接场地应该保持整洁，防止尖硬杂物将上工布刺破，加工好土工布应避光保存。
- 3、土工布铺设应尽量平整，避免扭曲和皱折，应保持平顺、松紧适度，上工布与基层应压平贴紧，避免架空，清除气饱，以保安全。
- 4、铺设之前需要对铺设面进行不断的清理工作，清除地面的尖石物品，但是不能对损坏土工布，如果有破损现象应该，及时进行补铺工作。
- 5、铺设的时候，应该确保土工布的位置准确，砂袋应及时抛设，防止土工布发生位移。

泰安腾坤塑胶有限公司欢迎您的来电选购！