

震旦ADC366优质定影膜定影膜和承信息图

产品名称	震旦ADC366优质定影膜定影膜和承信息图
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:理光 型号:DW1740
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

定影膜安装更换方法

- 1、把损坏的或者使用过的定影膜从定影膜组件或者定影组件上取下来。
- 2、用棉签沾着酒精将陶瓷加热器以及支架表面清理干净。
- 3、用塑料或木制小片，或者手指，从容器中挖出一些润滑脂。
- 4、在陶瓷加热器和支架的表面上15-20处均匀的抹上润滑脂，润滑脂的总量为约0.3-0.5克（A4幅面打印机），或者0.75-1克（A3幅面打印机）。
- 5、用塑料或木制小片或者手指来回在陶瓷加热片和支架表面涂抹，直到润滑脂均匀的分布在陶瓷加热片和支架的表面。
- 6、把定影膜装上，并保证有接地环的一侧与下辊的导电环（黑色橡胶导电齿轮）或者导电刷在同一侧。
- 7、用手转动定影膜若干圈，当感觉定影膜转动顺畅之后，就可以把定影膜组件和下辊组装在一起了。

复印机定影膜的安装方法：

- 1、拆下定影组件，拆开机子外壳，取下定影组件，取时注意各齿轮及插线。
- 2、拆开定影组件，各塑料部件卡口小心拆取，以免损坏。且记先拆的后装，后拆的先装。

- 3、取下以损定影膜，把陶瓷片边缘，塑料架各部份污物清洗干净（一定要清洗干净，以免再次损坏定影膜）然后在塑料架接触定影膜的部份，各有棱部份涂上硅胶，尽量在有棱的地方多涂点，以保证定影膜与塑料架的充分润滑（切记定影膜表面不能沾上硅胶，以免造成定影膜打滑，而出现定影部份卡纸）
- 4、安装定影膜，定影膜有黑边部份，对下棍有黑胶齿轮部份，切记不能装反！！！！，并保持定影膜表面清洁，安装定影膜完成后。按拆的步骤怎么拆的怎么装上即可。
- 5、当所有安装完成后，打开机子，自检运行3—5次（即：打开前盖又关闭反复自检即可）
目的：让定影膜空转，完成后多打几张测试而不卡纸即OK

您的彩色复印机要更换定影膜了吗？整个定影组件的价格太高了？告诉您一个好消息，让您能顺利更换为定影膜，也能节省成本。和承信息行进一批定影膜，全新原装订货回来的，价格很实惠，数量有限，有需要的亲就要赶紧联系我们啦！找彩色复印机耗材配件，就找和承信息！