

定影膜_和承信息_ADC288复印机定影加热膜

产品名称	定影膜_和承信息_ADC288复印机定影加热膜
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:震旦 型号:IR1548
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

复印机定影膜的安装方法：

- 1、拆下定影组件，拆开机子外壳，取下定影组件，取时注意各齿轮及插线。
- 2、拆开定影组件，各塑料部件卡口小心拆取，以免损坏。且记先拆的后装，后拆的先装。
- 3、取下以损定影膜，把陶瓷片边缘，塑料架各部份污物清洗干净（一定要清洗干净，以免再次损坏定影膜）然后在塑料架接触定影膜的部份，各有棱部份涂上硅胶，尽量在有棱的地方多涂点，以保证定影膜与塑料架的充分润滑（切记定影膜表面不能沾上硅胶，以免造成定影膜打滑，而出现定影部份卡纸）
- 4、安装定影膜，定影膜有黑边部份，对下棍有黑胶齿轮部份，切记不能装反！！！！，并保持定影膜表面清洁，安装定影膜完成后。按拆的步骤怎么拆的怎么装上即可。
- 5、当所有安装完成后，打开机子，自检运行3—5次（即：打开前盖又关闭反复自检即可）
目的：让定影膜空转，完成后多打几张测试而不卡纸即OK

定影膜与定影辊的主要区别

定影辊的内部有一根或两根以上的热灯管进行加热,从而使文字固定到纸张上。

定影膜的内部都有一块陶瓷片，陶瓷片经过电加热后通过定影膜使文字固定到纸张上。

市面上的大部分复印机和打印机用的都是定影辊，一小部分用机器用的是定影膜，如佳能的一部分打印机复印机用的是定影膜，而HP所有的打印机用的都是定影膜。

定影辊和定影膜最大的区别就是定影辊的耗电量大，预热慢、预热时间长但使用寿命也长。定影膜正好与其相反。

定影膜的使用中起非常大的作用，常见的表观缺陷有：

（1）严重的厚薄不均，如果是沿着圆周方向的厚薄不均，会造成过厚的地方定影不牢，过薄的地方容易损坏；如果是沿着母线方向的厚薄不匀，会造成定影膜往膜体厚的一侧窜动，造成定影膜的损坏；

（2）表面涂层平滑性不够，如有大量的桔皮纹路，定影膜与下辊的密合性不好，会造成定影牢固度下降，精细图文打印质量下降等缺陷；

（3）表观粘附颗粒、凹坑、针孔、涂层缺失、严重的折痕，这一类的缺陷在尺寸上稍大，因此在印品的相应位置上，会造成转移不上或者定影不牢固的缺陷。