

定影膜,和承信息,震旦ADC288优质定影膜

产品名称	定影膜,和承信息,震旦ADC288优质定影膜
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:震旦 型号:PD1858
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

产品详情

定影膜的使用中起非常大的作用，常见的表现缺陷有：

- (1) 严重的厚薄不均，如果是沿着圆周方向的厚薄不均，会造成过厚的地方定影不牢，过薄的地方容易损坏；如果是沿着母线方向的厚薄不匀，会造成定影膜往膜体厚的一侧窜动，造成定影膜的损坏；
- (2) 表面涂层平滑性不够，如有大量的桔皮纹路，定影膜与下辊的密合性不好，会造成定影牢固度下降，精细图文打印质量下降等缺陷；
- (3) 表现粘附颗粒、凹坑、针孔、涂层缺失、严重的折痕，这一类的缺陷在尺寸上稍大，因此在印品的相应位置上，会造成转移不上或者定影不牢固的缺陷。

复印机定影膜的安装方法：

- 1、拆下定影组件，拆开机子外壳，取下定影组件，取时注意各齿轮及插线。
- 2、拆开定影组件，各塑料部件卡口小心拆取，以免损坏。且记先拆的后装，后拆的先装。
- 3、取下以损定影膜，把陶瓷片边缘，塑料架各部份污物清洗干净（一定要清洗干净，以免再次损坏定影膜）然后在塑料架接触定影膜的部份，各有棱部份涂上硅胶，尽量在有棱的地方多涂点，以保证定影膜与塑料架的充分润滑（切记定影膜表面不能沾上硅胶，以免造成定影膜打滑，而出现定影部份卡纸）
- 4、安装定影膜，定影膜有黑边部份，对下棍有黑胶齿轮部份，切记不能装反！！！！，并保持定影膜表面清洁，安装定影膜完成后。按拆的步骤怎么拆的怎么装上即可。
- 5、当所有安装完成后，打开机子，自检运行3—5次（即：打开前盖又关闭反复自检即可）
目的：让定影膜空转，完成后多打几张测试而不卡纸即OK

定影器加热膜内硅脂的作用，有时膜装上去不转和硅脂有关系吗？

定影器加热膜既要高速运转，又要饱受高温，他又那么薄，时间长了自然容易坏。硅脂是保证定影膜顺畅运转的重要润滑作用。

定影器加热膜是最容易损坏的配件之一，它的技术含量很高，既要保持一定的柔性（转动）又要有一定的刚性（防皱）和耐高温能力，还要有很好的外层剥离性（防粘粉），原装加热膜一般寿命为5-8万张。