

TG765-MT

产品名称	TG765-MT
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:TG765-MT/UT/ET
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

产品详情

产品说明 1677万色—画质细腻无痕，显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行，三位一体的超高速响应
支持C语言脚本功能，运算、自由协议编写、绘图，提高编程自由度 支持BMP、JPG格式图片显示
丰富的立体3D图库，画面更生动 灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的管理方式
配方数据的存储与双向传送，提高工作效率 产品特点 1. ARM9 CPU，400MHZ主频，128MB存储容量
2. 7英寸，1677万色TFT液晶显示LED背光，分辨率800*480像素 3.
2个COM口，独立通讯，支持232、485、422等通讯方式，可实现多屏一机 4. 标配时钟 5.
供2个USB接口，实现数据的快速传输和备份 6. 支持多种以太网通讯（支持与MODBUS
TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯）型号说明 TG765-MT：USB-B接口
TG765-UT：USB-B接口、USB-A接口 TG765-ET：USB-B接口、USB-A接口、以太网接口 产品规格

项目		TG765-MT/UT/ET
产品特性	尺寸	7.0"
	分辨率	800*480
	液晶屏	TFT液晶显示，LED背光
	显示颜色	1677万色
	亮度	可调
	触摸面板	四线电阻式触摸屏
	液晶寿命	50000小时以上，环境温度25℃，24小时运行
	存储器	128MB
外部接口	Download口	RS232/RS485

	PLC口	RS232/RS485/RS422	
	USB接口1	USB-B (符合USB2.0规范), USB下载口	
	USB接口2	USB-A (符合USB2.0规范), U盘口, UT/ET型号支持	
	以太网	ET型号支持	
电气特性	输入电压	DC24V (电压范围: DC22V~26V)	
	消耗电流	200mA	
	允许失电	10ms以下 (实际失电小于1s)	
	抗电压冲击	AC1000V, 10mA小于1分钟	
	绝缘电阻	10M 以上, DC500V	
环境			
运行温度	0 ~ 50		
存储温度	-20 ~ 60		
运行湿度	10%RH ~ 90%RH (无凝露)		
抗干扰能力	干扰电压: 1500Vp-p 脉冲周期: 1us 持续时间: 1分钟		
空气	无腐蚀性气体		
冷却方式	自然风冷		
外部尺寸(mm)	200.4*146.9*48.5		
面板开孔尺寸(mm)	192.0*138.5		

产品尺寸 (单位: mm)