

## 供应FM、UL认证波纹管

产品名称	供应FM、UL认证波纹管
公司名称	杭州意盛通力金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:意盛通力 型号:EH600
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇塘康路268号
联系电话	86-0571-81608368

## 产品详情

[轴向伸缩接头] 伸缩接头分轴向伸缩接头和横向伸缩接头。

轴向伸缩接头，国内也叫膨胀节，是用来平衡管路因为热胀冷缩造成的轴向位移的。

横向伸缩接头用在伸缩缝、沉降缝处，用来补偿建筑物的不均匀沉降以及预防地震造成的管路损坏。

我司根据客户不同的安装条件，可以设计、生产网罩式或外筒保护式的接头。

轴向伸缩接头产品优点：1、波数密度高、重量轻、安装容易。2、伸缩囊(bellows)为omega型，可消除应力局部集中缺点，对于吸收管线膨胀、压缩、可发挥极大的功效，大幅度提高了伸缩使用次数。3、多层薄钢板制成的伸缩囊，具有抗老化性高、耐高温、抗uv辐射线、抗蚀性佳等特性，极适用于热媒管路等高温流体的热膨胀吸收，并能提供较长的伸缩寿命。

4.设置导流筒，能防止泥沙及坚硬物体进入波纹管，保护波纹管的同时避免扰流现象。

5.附限位拉杆，使伸缩量不超过限度，防止配管失败时过度伸缩损伤波纹管。6、可选择一体成型制作法，液接面与管体同材质一体成型,无焊接点，可消除因焊接所造成的粒界腐蚀，有助于增长使用寿命。

7、可制作外筒保护式的外压伸缩接头，具有补偿量大、保温性能好、残余介质可排除等优点。

8、可制作串式伸缩接头，伸缩量为普通接头两倍，主要用于需要吸收大量轴向位移的场合。

如果[伸缩接头

]描述不够全，请联系我司获取详细资料，企业邮

箱：[whchanggu@163.com](mailto:whchanggu@163.com)，或电联18968079061（褚工）。