TG765-XT-C

产品名称	TG765-XT-C
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:TG765-XT/XT-C
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

产品详情

产品说明 1677万色—画质细腻无痕，显示效果媲美液晶显示器
下载、启动、运行，三位一体的超高速响应
支持C语言脚本功能，运算、自由协议编写、绘图，提高编程自由度 支持BMP、JPG格式图片显示
丰富的立体3D图库，画面更生动 灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计
数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的数据管理方式
配方数据的存储与双向传送，提高工作效率 产品特点 1. ARM9 CPU，400MHZ主频，128MB存储容量 2. 7英寸，1677万色TFT液晶显示LED背光，分辨率800*480 3. 1个COM口只支持232通讯方式 4. 时钟选配 5. 通过USB-B接口，实现数据的快速传输 型号说明 TG765-XT：不带时钟 TG765-XT-C：带时钟 产品规格

项目		TG765精简版	
		TG765-XT	TG765-XT-C
产品特性	尺寸	7.0″	
	分辨率	800*480	
	液晶屏	TFT液晶显示，LED背光	
	显示颜色	1677万色	
	亮度	可调	
	触摸面板	四线电阻式触摸屏	
	液晶寿命	50000小时以上，环境温度25°C，24小时运行	
	存储器	128MB	
	时钟	无	有
	下载方式	USB下载（通过USB-B口）	

外部接口	Download口	无
	PLC口	RS232
	USB接口1	USB-B（符合USB2.0规范），USB下载口
	以太网	无
电气特性	输入电压	DC24V（电压范围：DC22V~DC26V）
	消耗电流	200mA
	允许失电	10ms以下（实际失电小于1s）
	抗电压冲击	AC1000V，10mA，小于1分钟（信号与地间）
	绝缘电阻	DC500V，10MΩ以上（信号与地间）
环 境		
运行温度		0°C～50°C
存储温度		-20°C～60°C
运行湿度		10%RH～90%RH（无凝露）
抗干扰能力		干扰电压：1500Vp-p 脉冲周期：1us 持续时间：1分钟
空气		无腐蚀性气体
冷却方式		自然风冷
外部尺寸(mm)		200.4*146.9*48.5
面板开孔尺寸(mm)		192.0*138.5

产品尺寸（单位：mm）