

TG865-MT

产品名称	TG865-MT
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:TG865-MT/ET
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

产品详情

产品说明 1677万色—画质细腻无痕，显示效果媲美液晶显示器

下载、启动、运行，三位一体的超高速响应

支持C语言脚本功能，运算、自由协议编写、绘图，提高编程自由度 支持BMP、JPG格式图片显示

丰富的立体3D图库，画面更生动 灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计

数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的管理方式

配方数据的存储与双向传送，提高工作效率 产品特点 1. ARM9 CPU，400MHZ主频，128MB存储容量

2. 8英寸，1677万色TFT液晶显示LED背光，分辨率800*600像素 3.

2个COM口，独立通讯，支持232、485、422等通讯方式，可实现多屏一机 4. 标配时钟 5.

提供2个USB接口，实现数据的快速传输和备份 6.支持多种以太网通讯（支持与MODBUS

TCP协议设备及西门子S7-1200PLC通过以太网通讯） 型号说明 TG865-MT：USB-B接口

TG865-ET：USB-B接口、USB-A接口、以太网接口 技术规格

项目	TG865-MT/ET	
产品特性	尺寸	8.0"
	分辨率	800*600
	液晶屏	TFT液晶显示，LED背光
	显示颜色	1677万色
	亮度	可调
	触摸面板	四线电阻式触摸屏
	液晶寿命	50000小时以上，环境温度25℃，24小时运行
	存储器	128MB

外部接口	Download口	RS232/RS485
	PLC口	RS232/RS485/RS422
	USB接口1	USB-B（符合USB2.0规范），USB 下载口
	USB接口2	USB-A（符合USB2.0规范），U盘 口，ET型号支持
	以太网	ET型号支持
电气特性	输入电压	DC24V（电压范围：DC22V~DC26 V）
	消耗电流	250mA
	允许失电	10ms以下（实际失电小于1s）
	抗电压冲击	AC1000V，10mA，小于1分钟（信 号与地间）
	绝缘电阻	DC500V，10M 以上（信号与地 间）
环境		
运行温度	0 ~ 50	
存储温度	-20 ~ 60	
运行湿度	10%RH ~ 90%RH（无凝露）	
抗干扰能力	干扰电压：1500Vp-p 脉冲周期：1us 持续时间：1分钟	
空气	无腐蚀性气体	
冷却方式	自然风冷	
外部尺寸(mm)	224.4*170.8*45.5	
面板开孔尺寸(mm)	211.4*157.8	

外形尺寸（单位：mm）开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。