

## 二合一千兆网络防雷器厂家直销,电源信号防雷器

产品名称	二合一千兆网络防雷器厂家直销,电源信号防雷器
公司名称	郑州扬博防雷科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:雷光 型号:LGV-2/RJ45-220
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦407室
联系电话	0371-60916071 15286835372

### 产品详情

二合一网络电源浪涌保护器产品集成摄像机电源、网络信号，完全保护为一体。采用高能防浪涌元器件,大功率长寿命,独立无干扰线路串连线路设计三级滤压保护,芯片级低电容雪崩精准钳位线路确保低残压无干扰,特殊生产工艺,先进的劣化报警技术,外观新颖、大方.安装方便.集成式设计,成本低、效果好、高性能。可对各种新型交直流网络摄像机进行一体化精细防浪涌/防雷/避雷/过流过电压保护。

产品特性: 多功能防浪涌过电压精细保护 大流量 (10~20KA)

低残压 (低电容雪崩钳位线路) 高速反应(1~25NS) 劣化指示(视频信号切断技术)

全保护(二合一设计) 低损耗(进口插件线对线设计)

长寿命免维护(5年质保) (3ka下试验连续冲击100次) 防线路出错保护 交直流电源通用

三级滤压串联保护 独立线路无干扰

产品参数：

产品名称	二合一网络电源浪涌保护器
------	--------------

产品型号	LGV-2/RJ45-220	
电源额定工作电压Un	220V	12~48V
电源最大持续工作电压Uc	255V	70V
电源3KA下保护水平Up	<1200V	<300V
电源标称放电电流In(8/20)	单极10kA 两极20KA	
电源最大放电电流Imax(8/20)	单级20Ka 两极40KA	
网络信号标称放电电流In(8/20)	单5KA 两极10KA	
电源反应时间tA	<25ns	
网络信号反应时间tA	<1ns	
电源额定负载电流	3A	
网络信号工作电压Un	3V	
最大持续工作电压Uc	5V	

网络信号传输率Vs	自适应10~100Mbps
网络信号保护线脚	1.2.3.6
电源/信号	电缆引线或接线柱/RJ45接口
外壳材料	金属外壳
外壳规格/安装空间	长*宽*高 11.5*6.5*4cm 安装空间不小于 23*10*6cm
保护等级	3级滤压精细级保护
外壳防护等级	IP20
失效模式	对地短路
接地电阻 /线径	4 2.0mm <sup>2</sup>
工作温度范围	-40 ~ +70
空气相对湿度	室内温度条件下30% ~ 90%