

BAD202CLED微型防爆手电

产品名称	BAD202CLED微型防爆手电
公司名称	江苏欧辉照明灯具有限公司
价格	10.00/套
规格参数	外形尺寸:30*130 型号:BAD202 光通量:70/210Lm
公司地址	常州市武进区横林镇镇西工业园
联系电话	0519-83090811 15961131584

产品详情

本公司研发BAD202C微型防爆调光电筒满足部队、油田、矿井、石化、铁路等工矿企业移动照明需要,弥补了市场上小型照明灯具普遍照明时间不够长的缺点

适用于各种急难救助、定点搜索、紧急事故处理等工作使用。

BAD202C 微型防爆调光电筒性能特点

BAD202C创新功能：反光效率高，灯具照射距离可达1000米以上，可视距离达800米。

BAD202C合理配置：高能无记忆容量大的锂电池,寿命长,自放电率低,经济环保;LED灯泡光效高。

BAD202C工作时间：连续工作时间可达5/10小时,既可满足值班需要,也可作为停电应急照明用

BAD202C适用性强：防水、耐高温、高湿性能好,可在各种恶劣气候条件下正常工作。

BAD202C智能保护：电筒内配置有过放、过充及短路保护装置，有效地保护电池、延长电筒使用寿命

BAD202C安全性能：本安型防爆等级,采用磁性触发,具有优良的防爆,防静电效果,可在各种易燃易爆场所安全工作。

BAD202C 技术参数

BAD202C 额定电压:3.7V 光源 (LED)

BAD202C 额定容量：2200mAh

BAD202C 光源工作功率：1/3W

BAD202C 光源工作电流：300/750mA

BAD202C 光通量：70/210Lm

BAD202C 光源平均使用寿命：约10万小时

BAD202C 连续工作时间：约5/10小时 强光连续工作达5小时，工作光可连续工作10个小时

BAD202C 充电时间：正常使用4.5h、电池耗尽5-6h

BAD202C 池使用寿命:约1000次循环

BAD202C 外形尺寸：外径30mm、长度130mm

BAD202C 微型防爆调光电筒重量：130g

BAD202C 微型防爆调光电筒品质保证

BAD202C强光防爆手电筒严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品高于国家标准，完全达到设计要求，本产品实行3年保用，光源保用一年，自购买之日起3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

BAD202C强光防爆手电筒是你检查维修的好伙伴。