

# TH865-MT

产品名称	TH865-MT
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:TH865-MT/UT
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

## 产品详情

产品说明 8英寸显示屏幕，流线型外观设计 6万色TFT真彩，支持BMP、JPEG格式图片显示丰富的3D图片素材库，画面更生动 灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计  
简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能

自定义的数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的管理方式

提供2个USB接口，实现数据的快速传输和备份 双口独立通讯，可实现多屏一机 型号说明

MT：6万色标准配置；UT：带USB-A接口。 产品规格

项目	TH865-MT/UT		
电气特征	输入电压	DC24V (电压范围：0	
	消耗电流	260mA	
	允许瞬时停电	10ms以下 (实际失电)	
	耐电压	AC1000V, 10mA, 小	
	绝缘阻抗	DC500V, 10M	以上
接口	Download口	RS232/RS485	
	PLC口	RS232/RS485/RS422	
	USB接口1	USB-B (符合USB2.0规	
	USB接口2	USB-A (符合USB2.0规	

环境	操作温度	0 ~50	
	保存温度	-20 ~60	
	环境湿度	10%RH~90%RH (无凝)	
	耐振动	10~25HZ (X、Y、Z方)	
	抗干扰	干扰电压：1500Vp-p	
	周围空气	无腐蚀性气体	
	保护结构	前面板符合IP65	
画面 属性	类型	65536真彩色	
	屏幕大小	8.0"	
	使用寿命	50000小时以上，环境	
	屏幕分辨率	800*600	
	对比度	不可调	
	文字设定	中文简体/繁体、英文	
	字符尺寸	任意字体、任意大小	
	触摸面板	4线电阻式触摸板	
存储器	存储器	128MB	
结构	冷却方式	自然风冷	
	外部尺寸(mm)	224.4*170.8*45.5	
	面板开孔尺寸(mm)	211.4*157.8	

产品外观及尺寸(单位:mm)

开孔尺寸大小建议向上浮动0.5mm。