THA62-MT

产品名称	THA62-MT
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:THA62-MT/UT
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

产品详情

产品说明 10.1英寸显示屏幕，800*480像素 6万色TFT真彩，支持BMP、JPEG格式图片显示
丰富的3D图片素材库，画面更生动 灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的数据管理方式
提供2个USB接口，实现数据的快速传输和备份 双口独立通讯，可实现多屏一机 型号说明 MT：6万色标准配置；UT：带USB-A接口。 产品规格

项 目		THA62-MT/UT
电气 特征	输入电压	DC24V（电压范围：DC22V~DC26V）
	消耗电流	230mA
	允许瞬时停电	10ms以下（实际失电小于1s）
	耐电压	AC1000V，10mA，小于1分钟（信号与地间）

	绝缘阻抗	DC500V，10MΩ以上（信号与地间）	
接口	Download口	RS232/RS485	
	PLC口	RS232/RS485/RS422	
	USB接口1	USB-B（符合USB2.0规范），USB下载口	
	USB接口2	USB-A（符合USB2.0规范），U盘口，UT型号支持	
环境	操作温度	0°C~50°C	
	保存温度	-20°C~60°C	
	环境湿度	10%RH~90%RH（无凝露）	
	耐振动	10~25HZ（X、Y、Z方向各30分钟2G）	
	抗干扰	干扰电压：1500 Vp-p 脉冲周期：1us 持续时间：1分钟	
	周围空气	无腐蚀性气体	
	保护结构	前面板符合IP65	
画面 属性	类型	65536真彩色	
	屏幕大小	10.1″	
	使用寿命	50000小时以上，环境温度25°C，24小时运行	
	屏幕分辨率	800*480	
	对比度	不可调	
	文字设定	中文简体/繁体、英文、日文、韩文等多种语言	
	字符尺寸	任意字体、任意大小	
	触摸面板	4线电阻式触摸板	

存储器	存储器	128MB	
结构	冷却方式	自然风冷	
	外部尺寸(mm)	272.2*191.7	*51.2
	面板开孔尺寸(mm)	260.2*179.7	

产品外观及尺寸(单位:mm)

开孔尺寸大小建议向上浮动1-2mm。