

THA65-MT

产品名称	THA65-MT
公司名称	宁波宁昌电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:信捷 型号:THA65-MT/UT
公司地址	奉化区江口街道经济 开发区盛源路1号联东中交科技产 业园15幢102厂房
联系电话	0574-81858598 13306637025

产品详情

产品说明 10.4英寸显示屏幕，流线型外观设计 6万色显示，支持BMP、JPEG格式图片显示丰富的3D图片素材库，画面更生动 灵活的部件选择空间，自定义动画轨迹设计
简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能
自定义的数据采集保存功能，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式的管理方式
提供2个USB接口，实现数据的快速传输和备份 双口独立通讯，可实现多屏一机 型号说明 MT：
6万色标准配置；UT：带USB-A接口。 产品规格

项目	THA65-MT/UT	
电气特征	输入电压	DC24V (电压范围：DC22V~DC26V)
	消耗电流	630mA
	允许瞬时停电	10ms以下 (实际失电小于1s)
	耐电压	AC1000V，10mA，小于1分钟 (信号与地间)

	绝缘阻抗	DC500V, 10M 以上 (信号与地间)	
接口	Download口	RS232/RS485	
	PLC口	RS232/RS485/RS422	
	USB接口1	USB-B (符合USB2.0规范), USB下载口	
	USB接口2	USB-A (符合USB2.0规范), U盘口, UT型号支持	
环境	操作温度	0 ~50	
	保存温度	-20 ~60	
	环境湿度	10%RH~90%RH (无凝露)	
	耐振动	10~25HZ (X、Y、Z方向各30分钟2G)	
	抗干扰	干扰电压: 1500Vp-p 脉冲周期: 1us 持续时间: 1分钟	
	周围空气	无腐蚀性气体	
	保护结构	前面板符合IP65	
画面属性	类型	65536色	
	屏幕大小	10.4"	
	使用寿命	50000小时以上, 环境温度25, 24小时运行	
	屏幕分辨率	800*600	
	对比度	不可调	
	文字设定	中文简体/繁体、英文、日文、韩文等多种语言	
	字符尺寸	任意字体、任意大小	
	触摸面板	4线电阻式触摸板	
存储器	存储器	128MB	
结构	冷却方式	自然风冷	

外部尺寸(mm)	311.0*234.0*48.0
面板开孔尺寸(mm)	302.0*225.0

产品外观及尺寸(单位:mm)

开孔尺寸大小建议向上浮动1-2mm。