

进口铜蒸汽电磁阀-黄铜丝口、法兰蒸汽电磁阀

产品名称	进口铜蒸汽电磁阀-黄铜丝口、法兰蒸汽电磁阀
公司名称	广东裕安机械设备有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:德国莱克LIK 动作类型:先导式,分步直动式 连接口:法兰、G(标准),NPT、Rc(可选)
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路633号
联系电话	86-020-82481225 18718745945

产品详情

进口铜蒸汽电磁阀

进口蒸汽电磁阀 [高温 / 高压 / 铜 / 不锈钢] 系列,采用特殊耐高温,耐磨材料制造,应用于航天、船舶重工、化工、锅炉、采暖设备、干燥设备、食品医疗设备、清洗设备等高温蒸汽、高压蒸汽的管道系统中。

简介

进口铜蒸汽电磁阀:适用于蒸汽、高温液体等介质,阀体由黄铜精铸成型,主阀密封材质为聚四氟乙烯,选用法兰或螺纹连接方式,特制线圈,具有防水、防爆特性,额定电压DC12~127V或AC36~380V,其他电压可定制,其性能稳定,可靠性极高。

技术参数:

产品品牌	LIK
动作类型	先导式,分步直动式
控制方式	常闭式(标准),常开(可选)
连接口	法兰、G(标准),NPT、Rc(可选)

适用介质	液体；蒸汽；气体
阀体材质	304不锈钢、316不锈钢、黄铜、铸钢
接线方式	接线座式；引线式；插头式
适用介质	天然气；煤气
电源电压	
可选配置	防爆型 防水、防尘型

辅助功能

根据环境要求选择电磁阀的辅助功能（防爆，手动，防水雾，潜水，定时，带信号反馈）：

- 1、易燃，易爆环境，必须选用相应等级的防爆电磁阀。
- 2、当需要不用电对电磁阀进行现场人工操作时，可选择带手动功能电磁阀。
- 3、露天安装或粉尘多工况应选用防水、防尘品种（防护等级IP54以上），用于喷泉或水下管路则必须采用潜水电磁阀（防护等级IP68）。
- 4、需要对管路介质通断进行监控的，则选用带信号反馈功能的电磁阀（温度不超过100度）。

材质选择

根据介质种类选择电磁阀的阀体材质，密封材料：

- 1、食用或超净流体：阀体材质宜选用卫生级材质，并选配硅橡胶密封材料。
- 2、腐蚀性流体：阀体材质宜选用不锈钢（304、316）或工程塑料（ABS、PP、UPVC、CPVC、PTFE），并选用氟橡胶或PTFE密封材料。
- 3、高温或者低温流体：选择采用耐高温或耐低温的电工材料和密封材料的不锈钢电磁阀，而且要选择金属活塞式原理结构。
- 4、流体状态：大致有气态、液态或混合状态，根据介质、流体的不同选用专业的原理结构，特别是口径大于DN15订货时一定要区分开来，因它与先导孔参数有关。

型号选择：

--	--	--	--	--	--	--	--

LIK	15	K	V	T	S	DC24V
系列代号	通径	空白：常闭 K：常开	空白：NBR V：VITON E:EPDM	空白：G螺纹 T:NPT螺纹 R:RC螺纹 F：法兰连接	空白：无手动功能 S：配手动功能	工作电压