

# 艾格玛-V8物流版|条码数据采集器

产品名称	艾格玛-V8物流版 条码数据采集器
公司名称	北京明图科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路111号1103室
联系电话	13621155533

## 产品详情

外观尺寸	175mm X 75mm X 25mm
重量	290g(克)
按键	1.数字按键(含SCAN, BackSpace, Enter和FN键), L 背光开关键 2.开关机按键, 音量加减键, 侧面扫描 和功能键S1x1,S2x1
输入	英文, 拼音, 手写输入, 支持软键盘
操作系统	基于Android4.4(安卓), 针对系统安全性深度定制和
CPU处理器	四核1.2GHz
显示屏	4.0英寸 TFT-LCD WVGA(800x480) 彩色触控屏
触摸屏	工业级电容屏, 支持多点触控
RAM/ROM	1GB/4GB
提示方式	绿、红、蓝三色LED, 振动, 扬声器
Wi-Fi	802.11b/g/n/ac 2.4G/5G双拼WIFI
蓝牙	内置蓝牙4.0+EDR+A2DP
WCDMA	工作频段: GSM:850、900、1800、1900MHz UMTS/HSPA+:850、900、1900、2100MHz HSDPA C /HSUPA Cat.6 :DL 7.2Mbps, UL5.7Mbps EDGE Class 12:DL 237kbps, UL:237kbps GPRS Class 12:DL 85.6kbps, UL:85.6kbps
卫星定位	支持A-GPS、 <a href="#">GPS</a> 、 <a href="#">北斗</a>
一维激光指标	扫描速度: 104次/秒 ± 12次/秒(双向) 扫描距离: 1.5-2.4英寸/3.81-60.96厘米
一维红光指标	扫描速度: 50次/秒 扫描距离: 5.7-61.0cm 扫描角 度: 53.3° ± 3°

二维CMOS指标	识别能力：1D、2D、OCR 扫描角度：旋转360°，倾斜±30°，偏转±30° 识场角度：水平36°，垂直23° 识读景深：4厘米-2 环境光照度：0~100.000 LUX(勒克斯)
摄像头	后置摄像头：800万 支持补光灯 自动对焦 前置摄像头：200万 视频会议 视频通话 外置摄像头：30万 支持夜视功能
NFC UF 高频	工作频率：13.56MHz 支持协议：ISO/IEC 15693、ISO C 14443A、ISO/IEC 14443B 识别距离：3-5厘米
NFC UHF超高频	工作频率：840-960Mhz(按需求频段定制) 支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C 输出功率：10dBm-30dBm 识别距离：最远读取距离
红外	符合DLT 645-2007(DLT 645-1997) 通讯技术规范
传感器	支持距离感应、光线感应、加速度感应
外接身份证	公安部身份证模块，读取二代身份证信息
PSAM	支持一个PSAM卡槽
紧急呼救	SOS紧急呼救(支持SOS一键呼救功能)
主电源	可充电式3.7V 4500mAh 锂电池(工作时间 8小时)
RTC电池	支持
工作温度	-10° ~50°
储存温度	-20° ~70°
湿度	5%~95%
防护等级	IP65
坠地抗震高度	1.5米
扩展卡槽	Micro SD/TF x1(最高扩展32G)、SIM x1、PSAM x1
物理接口	Micro USB x1、Mini USBx1、POGO PIN接口x1, 3.5毫米音频接口
充电座	可选整机充电底座
认证	CCC、CE、RoHS