

# 艾格玛 MT-908智能平板 条码数据采集

产品名称	艾格玛 MT-908智能平板 条码数据采集
公司名称	北京明图科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春路111号1103室
联系电话	13621155533

## 产品详情

产品型号 MT-908

主要特性说明 1，防尘和防水级别为IP65 2，裸机抗跌落1.2M，加保护套后抗跌落1.8M

3，静电标准为空气10KV，接触为6KV 4，支持手套触摸和防水触摸

5，产品有配套的Docking Station

6，工作温度：-10到50度，工作湿度 10%-90%，储存温度 -20到60度

性能参数	
操作系统	Android 4.4
CPU	Cortex A9 4核高速处理器，1.5GHz
内存	RAM : 1G
	FLASH : 8G
扩展储存	Micro SD，最大支持32G
显示屏	8"电容式触摸屏，分辨率1280*800，
USB接口	5 pin MicroUSB
外置接口	充电接口，耳机接口

防护等级	
工业防护等级	符合IP65防护等级
跌落	抗1.2米自然跌落
无线通讯	
蓝牙	支持，2.1+EDR+A2DP
WIFI	支持 IEEE 802.11b/g/n
以太网	支持，以太网支持静态IP和DHCP，并支持PPPoE拨号和上网。以太网通过USB线转换出
3G 可选	客户指定 电信EVDO 3G 上网 也可选以下: 网络类型：WCDMA /GSM 工作频段：WCDMA/HSDPA/HSUPA 850/1900/2100MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900MHz 注：通讯方式为联通、移动3G或者电信3G一种，两种方式不兼容。
数据采集	
GPS (二选一)	支持A-GPS
	提供GPS独立模块（同时支持北斗定位）的接口，支持RTCM2.3、RTCM3.0、CMR三种数据
指纹（可选）	支持指纹数据采集和指纹解锁，指纹分辨率150*200
RFID	高频(HF)指标 Ø 工作频率：13.56MHZ Ø 支持协议：ISO/IEC 15693、ISO/IEC 14443A Ø 支持卡片：SR176、SRIX4K (TYPE-B)、I-Code2、TI RFID Tag-it HF-I、EM4034、Mifare Classic ETC Ø 识别距离：< 5cm
	超高频(UHF)指标 可选远距离2米的模块 Ø 工作频率：840-960MHz（按需要频段定制） Ø 支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Ø 输出功率：10dBm-30dBm Ø 识别距离：最远读取距离为30-60cm
条码	1D红光扫描器指标 Ø 扫描速度：50次/秒 Ø 扫描距离：5.7cm~61.0cm Ø 扫描角度：53.3°
	1D激光扫描器指标 Ø 扫描速度：104次/秒±12次/秒（双向） Ø 扫描距离：2.5cm-114.3cm Ø 扫描角度：47±3°（默认）/35±3°（缩减码）
	2D扫描器指标 Ø 识别能力：1D、2D、OCR Ø 扫描角度：旋转360°，倾斜±30°，偏转 Ø 视场角度：水平36°，垂直23° Ø 识读景深：4cm-23.5cm Ø 环境光照度：0~100,000lx
物理参数	
实体按键	home、menu、返回键、开关机键、音量键、复位键、备用键（F1/F2）
摄像头	前置200万像素
	后置500万像素，带自动对焦，并且具备补光功能
耳机	3.5mm音频接口，具有麦克和听筒的作用
LED指示灯	支持(平时闪烁、来电快速闪烁、未接来电)三种状态带
手电筒功能	支持，作为应急照明使用

指南针	支持
加速度传感器	支持
振动马达	支持
FM	支持
电源	
电池	3.7V 4000mAh可充电电池,
待机	待机电流小于20mA
环境特性	
工作温度	-20 ~ +50
存储温度	-40 ~ +60
湿度	5%-95%相对湿度, 无冷凝